



APC Back-UPS Pro puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1,2 kVA 720 W

Brand : APC

Product code: BR1200G-GR

Product name : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1,2 kVA, Väljundvõimsus: 720 W. AC-väljundi tüüp: Tüüp F. Akutehnoloogia: Suletud pliikaku (VRLA), Aku vastupidavus: 187 VAh, Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 5,4 min. Toote värv: Must, Kaabli pikkus: 1,83 m, Kuvamise tüüp: LCD. Laius: 112 mm, Sügavus: 382 mm, Kõrgus: 301 mm



Funktsioonid		Disain	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Toote värv *	Must
Väljundvõimsuse potentsiaal *	1,2 kVA	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundvõimsus *	720 W	LED-indikaatorid	✓
Lainekuju *	Siinus	Sertifikaat	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	156 V	Töötingimused	
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	300 V	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Väljundsageduse tundlikkus	50/60 Hz	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Piirvool	10 A	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Liigpinge hinnang	441 J	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Ooteaeg (min)	10 ms	Tehnilised andmed	
Ooteaeg (max)	12 ms	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, Green Premium
Tõhusus	98,8 protsenti	Vastavussertifikaadid	RoHS
Müratase	45 dB	Kaal ja mõõtmed	
Ülepingekaitse	✓	Laius	112 mm
Ülepingekaitse omadused	Digital Subscriber Line (DSL), Faks, Modem, Võrk	Sügavus	382 mm
Kuuldavad alarmid	✓	Kõrgus	301 mm
Pesad & liidesed		Kaal	13 kg
AC-väljundi tüüp	Tüüp F	Pakendi laius	235 mm
F-tüüpi väljundite arv	6	Pakendi sügavus	490 mm
USB port	✗		

Aku		Kaal ja mõõtmed	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Pakendi kõrgus	390 mm
Aku vastupidavus	187 VAh	Pakendi kaal	13,8 kg
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	5,4 min	Pakendi andmed	
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	15,7 min	Kaablid kaasa arvatud	Telefon (RJ-11), USB kaabel
Aku laadimisaeg	8 h	Juhend	✓
Automaatne akutest	✓	Garantiikaart	✓
Külmstart	✓	Tarkvara CD	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	PowerChute Personal Edition
Disain		Logistika andmed	
Kaabli pikkus	1,83 m	Harmonized System (HS) kood	85078000
		Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V
		Nominaalne sisendpinge	230 V



0731304286837



731304286837

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.