

ZYXEL

Zyxel GS1200-5 Juhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Hõbe

Brand : Zyxel
Product code: GS1200-5-EU0101F
Product name : GS1200-5

Zyxel GS1200-5. Lüliti tüüp: Juhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 5. MAC-aadresside tabel: 2000 sisestust, Lülitusvõime: 10 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Alalisvoolu sisendpinge: 5 V. Toitepistmik: Alaldi sisendi pesa



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Toote värv	Hõbe
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	LED-indikaatorid	Võimsus
Veebipõhine haldus	✓	Ohutus	CE-LVD, BSMI
Pesad & liidesed		Elektromagnetiline ühilduvus	CE, FCC, BSMI, Class B
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	5	Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ülendatav püsivara	✓
Toitepistmik	Alaldi sisendi pesa	Võimsus	
Võrgustumine		Alalisvoolu sisendpinge	5 V
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Sisendvool	1 A
		Elektritarbimine (max)	2,03 W
10G-tugi *	✗	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Pordipeegeldus	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Voo reguleerimise tugi	✓	Töötingimused	
Linkide koondamine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Levindamise tormi kontroll	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
VLAN-i tugi	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Lülitusvõime *	10 Gbit/s	Laius	121 mm
MAC-aadresside tabel *	2000 sisestust	Sügavus	75 mm
Hiielkaadrite tugi	✓	Kõrgus	26 mm
Hiielkaadrite	9000	Kaal	233 g
Paketi puhvermälu	1 MB	Pakendi andmed	
Turvalisus		Kiirstardi juhend	✓
DHCP elemendid	DHCP client	AC-adapter kaasa arvatud	✓
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi tüüp	Karp
Autentimine	Auto VLAN, MAC-põhine autentimine	Kummijalad	✓
		Pakendi laius	127 mm

Multisaate tunnused		Pakendi andmed	
Multiedastuse tugi	✓	Pakendi sügavus	82 mm
Protokollid		Pakendi kõrgus	95 mm
Haldusprotokollid	IGMPv1,IGMPv2,IGMPv3	Pakendi kaal	388 g
Disain		Logistika andmed	
Püstikmontaaž *	✗	Harmonized System (HS) kood	85176990



4718937598670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date