

## Chieftec GPS-650A8 toiteallika komponent 650 W 20+4 pin ATX PS/2 Must

**Brand :** Chieftec

**Product code:** GPS-650A8

**Product name :** GPS-650A8

Chieftec GPS-650A8. Koguvõimsus: 650 W, AC-sisendpinge: 220 - 240 V, AC-sisendsagedus: 47 - 63 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, SATA toitekaabli pikkus: 150,500 mm, PCI Express toitekaabli pikkus: 50 cm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: PS/2, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Kaablid kaasa arvatud: Vahelduvvool, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	650 W	Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	2
AC-sisendpinge *	220 - 240 V	EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓
AC-sisendsagedus	47 - 63 Hz	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	2
Sisendvool	5 A	PCI Express toitekaabli pikkus	50 cm
Võimsustegur	0,9	Flopidraivi toitepistik	1
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Flopidraivi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	PCI Expressi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	600 W	Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	<b>Toimimine</b>	
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	12,5 W	Emaplaadi toetatud kujutegurid	ATX
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V 1)	50 A	Toiteploki (PSU) standard *	PS/2
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	ATX-versioon	2.3
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Sertifikaat	CE, CB, EAC, ErP, RoHS, interseroh, TÜV
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	2,5 A	<b>Disain</b>	
Tõhusus	85 protsenti	Toote värv	Must
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis, Alapinge	Jahutuse tüüp	Aktiivne
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Ventilatori läbimõõt	12 cm
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Ventilaatorite arv	1 ventilaator(id)
SATA-toitepistmike arv	6	Sisse/välja lüliti	✓
SATA toitekaabli pikkus	150,500 mm	<b>Pakendi sisu</b>	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
		Laius	140 mm
		Sügavus	150 mm
		Kõrgus	87 mm
		<b>Pakendi andmed</b>	
		Pakendi tüüp	Karp



4710713239562

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date