

ZYXEL

Zyxel XGS4600-32F Juhitav L3 Must

Brand : Zyxel

Product code: XGS4600-32F-ZZ0102F

Product name : XGS4600-32F

Zyxel XGS4600-32F. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L3. Konsooli port: RS-232. MAC-aadresside tabel: 32000 sisestust, Lülitusvõime: 136 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Toimimine	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Sisemälu	1000 MB
Lüliti kiht	L3	Välkmälu	64 MB
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Müratase	60,3 dB
MIB-tugi	✓	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	794270,06 h
Pesad & liidesed		Võimsus	
Kombineeritud SFP-pesade arv	4	AC-sisendpinge	100 - 240 V
SFP mooduli pesade arv	24	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
SFP+ mooduli pesade arv	4	Elektritarbimine (max)	60,1 W
Konsooli port	RS-232	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustumine		Power over Ethernet tugi *	✗
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
10G-tugi *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 95 protsenti
IP-marsruutimine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 95 protsenti
Marsruutimiskirjed	12000	Soojuse hajumine	204,94 BTU/h
Voo reguleerimise tugi	✗	Kaal ja mõõtmed	
Linkide koondamine	✓	Laius	441 mm
Genereeriva puu protokoll	✓	Sügavus	270 mm
VLAN-i tugi	✓	Kõrgus	44 mm
Virtuaalse LANi elemendid	Tagged VLAN	Kaal	4,21 kg
Andmeedastus		Pakendi sisu	
Lülitusvõime *	136 Gbit/s	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Läbilaskvus	101,1 Mpps	Pakendi andmed	
MAC-aadresside tabel *	32000 sisestust	Pakendi laius	616 mm
IP-liideste arv	256	Pakendi sügavus	335 mm
Paketi puhvermälu	4 MB	Pakendi kõrgus	107 mm
Turvalisus		Pakendi kaal	5,83 kg
IGMP-jälgimine	✓	Sertifikaadid	
Turvaalgoritmid	SSH, SSH-2, SSL/TLS	Sertifikaat	FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A)
Autentimine	Pordipõhine autentimine	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990

Multisaate tunnused	
Multiedastuse tugi	✓
Disain	
Püstikmontaaž *	✓
Toote värv	Must
Ohutus	ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1



4718937590575

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.