



## APC SMT3000RM12UC puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 3 kVA 2700 W 9 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: SMT3000RM12UC

Product name : SMT3000RM12UC



APC SMT3000RM12UC. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 3 kVA, Väljundvõimsus: 2700 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, C19 pistikut, Elektripistik: C20 pistikut, AC-väljundite arv: 9 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku vastupidavus: 547 VAh, Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 3,2 min. Toote kuju: Riilile monteeritav, Toote värv: Must, Püstiku mahutavus: 2U. Laius: 432 mm, Sügavus: 683 mm, Kõrgus: 86 mm




Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Külmstart	✓
Väljundvõimsuse potentsiaal *	3 kVA	<b>Disain</b>	
Väljundvõimsus *	2700 W	Toote kuju *	Riilile monteeritav
Lainekuju *	Siinus	Püstiku mahutavus	2U
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	151 V	Kaabli pikkus	2 m
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	302 V	Toote värv *	Must
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundi tööpinge (minimaalne)	220 V	LED-indikaatorid	Staatus
Väljundi tööpinge (maksimaalne)	240 V	Sertifikaat	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOL
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	<b>Töötingimused</b>	
Liigpinge hinnang	320 J	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ooteaeg (min)	4 ms	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Ooteaeg (max)	8 ms	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Tõhusus	98,9 protsenti	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Müratase	55 dB	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Kuuldavad alarmid	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Automaatne taaskäivitumine	✓	<b>Tehnilised andmed</b>	
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Green Premium
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut, C19 pistikut	Vastavussertifikaadid	RoHS
Elektripistik	C20 pistikut	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
AC-väljundite arv	9 vahelduvvoolu kontakt	Laius	432 mm
Väljundi IEC ümbertõstetavate ühenduste arv	3	Sügavus	683 mm
USB port	✓	Kõrgus	86 mm
Seerialiides	✓	Kaal	44,3 kg
Jadaliidese tüüp	RJ-45		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		
SmartSlot	✓		

Aku		Kaal ja mõõtmed	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Pakendi laius	600 mm
Aku vastupidavus	547 VAh	Pakendi sügavus	980 mm
Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	3,2 min	Pakendi kõrgus	254 mm
Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	11,5 min	Pakendi kaal	51,7 kg
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Pakendi andmed	
Aku laadimisaeg	3 h	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Käigultvahetusega aku	✓	Kaablid kaasa arvatud	RS-232, USB kaabel
Automaatne akutest	✓	Kiirpaigaldusjuhend	✓
		Tarkvara CD	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Powershute Business Edition
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85078000
		Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V
		Nominaalne sisendpinge	230 V



0731304337348



731304337348

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date