

ASUS RT-N12E C1 N300 juhtmevaba ruuter Kiire Ethernet Üks sagedusala (2,4 GHz) Must, Metallik

Brand : ASUS

Product code: 90-IG29002M03-3PA0

Product name : RT-N12E C1 N300

ASUS RT-N12E C1 N300. Wi-Fi laineala: Üks sagedusala (2,4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN edastuskiirus (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X). Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS. Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must, Metallik, LED-indikaatorid: LAN, Võimsus, WAN. Antenni kujundus: Väline



WAN-ühendus		Turvalisus	
Ethernet WAN *	✓	MAC-aadresside filtreerimine	✓
DSL WAN *	✗	Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓
SIM kaardi ava *	✗	Protokollid	
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	DHCP-klient	✓
Juhtmevaba LAN-i omadused		Disain	
Wi-Fi laineala *	Üks sagedusala (2,4 GHz)	Toote värv	Must, Metallik
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	LED-indikaatorid	LAN, Võimsus, WAN
WLAN edastuskiirus (max) *	300 Mbit/s	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Antenn	
Võrgustumine		Antenni kujundus *	Väline
Ethernet LAN *	✓	Antennide arv	2
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Kiire Ethernet	Võimsus	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Võrgustandardid	IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Mobiilivõrk		Väljundvool	0,5 A
3G	✗	Power over Ethernet tugi	✓
4G	✗	Töötingimused	
Pesad & liidesed		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
USB port *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Mälukaardi pesa(d)	✗	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
DC-pistik	✓	Kaal ja mõõtmed	
Juhtimisfunktsioonid		Laius	124 mm
Veebipõhine haldus	✓	Sügavus	168 mm
Turvalisus		Kõrgus	30 mm
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS	Kaal	210 g

Turvalisus

Stateful Packet Inspection (SPI) ✓
Filtreerimine ✓

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 85176990

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date