



TP-Link TL-SG116E Mittejuhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG116E V1

Product name : TL-SG116E



TP-Link TL-SG116E. Lüliti tüüp: Mittejuhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 32 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Püstikmontaaž *	✗
Lüliti kiht	L2	Toote värv	Must
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Korpuse materjal	Metall
Pesad & liidesed		LED-indikaatorid	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Sertifikaat	FCC, CE, RoHS
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Toimimine	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	16	Isehäälestuv	✓
Võrgustumine		Võimsus	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Toiteallikas *	DC (alalisvool)
10G-tugi *	✗	Kaasas toiteplokk *	✓
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Sisendvool	1 A
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Sisendpinge	12 V
Pordipeegeldus	✓	Elektritarbimine (max)	9,19 W
Täisdupleks	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Linkide koondamine	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Levandamise torni kontroll	✓	Töötingimused	
Kiiruse piiramine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Automaatne ühildumine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Kaablipikkuse tuvastus	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
VLAN-i tugi	✓	Soojuse hajumine	31,68 BTU/h
Virtuaalse LANi elemendid	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN	Kaal ja mõõtmed	
VLAN-ide arv	32	Laius	286 mm
Andmeedastus		Sügavus	111,7 mm
Lülitusvõime *	32 Gbit/s	Kõrgus	25,4 mm
Edastamise kiirus	23,81 Mpps	Pakendi andmed	
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ladusta-ja-edasta	✓	Kiirstardi juhend	✓

Andmeedastus		Pakendi andmed	
Ootejärjekordade arv	4	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kummijalad	✓
Hiigelkaadrite	10000	Pakendi laius	170 mm
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Pakendi sügavus	412 mm
Turvalisus		Pakendi kõrgus	70 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi kaal	1,36 kg
Tsükli kaitse	✓	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364084301



0845973084301



845973084301



6935364084318

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.