

Chieftec Value APB-500B8 toiteallika komponent 500 W 20+4 pin ATX ATX Hõbe

Brand : Chieftec

Product family: Value

Product code: APB-500B8

Product name : APB-500B8



Chieftec Value APB-500B8. Koguvõimsus: 500 W, AC-sisendpinge: 230 V, AC-sisendsagedus: 50 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Kaabelduse tüüp: Mittemodulaarne. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS. Toote värv: Hõbe, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 87 mm



| Võimsus | | Pesad & liidesed | |
|---|---------------------------------------|--|-------------------|
| Koguvõimsus * | 500 W | Emaplaadi toitepistik * | 20+4 pin ATX |
| AC-sisendpinge * | 230 V | SATA-toitepistmike arv | 3 |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz | Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) * | 2 |
| Sisendvool | 4 A | EPS-toitepistik (8 kontakti) | ✗ |
| Võimsustegur | 0,9 | PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti) | 1 |
| Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp | Aktiivne | Flopidraivi pistmik | ✓ |
| Kombineeritud võimsus (+3,3 V) | 130 W | Kaabelduse tüüp | Mittemodulaarne |
| Kombineeritud võimsus (+5 V) | 130 W | Toimimine | |
| Kombineeritud võimsus (-12 V) | 3,6 W | 80 PLUS sertifikaat * | 80 PLUS |
| Kombineeritud võimsus (+5 Vsb) | 12,5 W | Otstarve * | PC |
| Maksimaalne väljundvool (+3,3 V) | 22 A | Toiteploki (PSU) standard * | ATX |
| Maksimaalne väljundvool (+12 V 1) | 24 A | ATX-versioon | 2.3 |
| Maksimaalne väljundvool (+12 V 2) | 21 A | Sertifikaat | CE, CB, TÜV, EAC |
| Maksimaalne väljundvool (+5 V) | 19 A | Disain | |
| Maksimaalne väljundvool (-12 V) | 0,3 A | Toote värv | Hõbe |
| Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb) | 2,5 A | Jahutuse tüüp | Aktiivne |
| Tõhusus | 80 protsenti | Ventilaatori läbimõõt | 12 cm |
| Toite kaitsefunktsioonid | Ülepinge, Ülekoormus, Lühis, Alapinge | Ventilaatorite arv | 1 ventilaator(id) |
| | | Sisse/välja lüliti | ✓ |
| | | Kaal ja mõõtmed | |
| | | Laius | 150 mm |
| | | Sügavus | 140 mm |
| | | Kõrgus | 87 mm |
| | | Tehnilised andmed | |
| | | Vastavussertifikaadid | RoHS |
| | | Logistika andmed | |
| | | Harmonized System (HS) kood | 84733020 |



4710713230569

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date