



## TP-Link TL-SG1218MPE Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG1218MPE V1

Product name : TL-SG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 36 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Turvaalgoritmid	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Lüliti kiht	L2	Tsükli kaitse	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	<b>Disain</b>	
Veebipõhine haldus	✓	Püstikmontaaž *	✓
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Toote kuju	1U
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Toote värv	Must
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	16	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
SFP mooduli pesade arv	2	<b>Võimsus</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Toiteallikas *	Vahelduvvool
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Kaasas toiteplokk *	✓
10G-tugi *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Elektritarbimine (max)	217,22 W
Pordipeegeldus	✓	<b>Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)</b>	
Voo reguleerimise tugi	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Linkide koondamine	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	16
Levindamise tormi kontroll	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	192 W
Kiiruse piiramine	✓	<b>Töötingimused</b>	
Auto MDI/MDI-X	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Automaatne ühildumine	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-i tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
VLAN-ide arv	32	Soojuse hajumine	741,15 BTU/h
<b>Valgusjuhe</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-X	Laius	440 mm
		Sügavus	180 mm
		Kõrgus	44 mm

Andmeedastus		Pakendi andmed	
Lülitusvõime *	36 Gbit/s	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Edastamise kiirus	23,8 Mpps	Kasutusjuhend	✓
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Ladusta-ja-edasta	✓	Pakendi laius	250 mm
Ootejärjekordade arv	4	Pakendi sügavus	528 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Pakendi kõrgus	80 mm
Hiigelkaadrite	9000	Pakendi kaal	2,91 kg
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Logistika andmed	
Turvalisus		Harmonized System (HS) kood	85176990
IGMP-jälgimine	✓		



6935364086930



6935364086923



0845973086923



845973086923

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.