



## HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Print, copy, scan and fax, Front-facing USB printing

**Brand :** HP

**Product family:** Color LaserJet Enterprise Flow **Product code:** 3WT91A#B19

**Product name :** HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Print, copy, scan and fax, Front-facing USB printing

Laser, 1200 x 1200dpi, 45ppm, A4, 5000MB, WiFi, LCD

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, Print, copy, scan and fax, Front-facing USB printing.

Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 46 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Oficio, 16K
Printimine *	Värviline printimine	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B4, B5, B6
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi laius	64 - 320 mm
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	46 lk/min	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 457,2 mm
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	46 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	45 lk/min	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	26 lk/min		
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	26 lk/min		
Soojenemisaeg	210 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,5 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	6,8 s		
Prindi veeris ülemine (min)	5 mm		
Prindi veeris alumine (min)	5 mm		
		Pesad & liidesed	
		Otseprintimine *	✓
		USB port	✓
		USB 2.0 portide arv	3
		Võrgustumine	
		WiFi *	✓
		Ethernet LAN *	✓
		Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
		Bluetooth	✓

<b>Printimine</b>		<b>Võrgustumine</b>	
Prindi veeris vasak (min)	5 mm	Turvaalgoritmid	PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPsec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2
Prindi veeris parem (min)	5 mm	Mobiilse printimise tehnoloogia	Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	<b>Toimimine</b>	
Vesimärgi printimine	✓	Maksimaalne sisemälu	7168 MB
Turvaline printimine	✓	Mälupesad	1
<b>Kopeerimine</b>		Sisemine mälu maht	500 GB
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Salvestusseade	HDD
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Integreeritud kaardilugeja	✗
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisemälu *	5120 MB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	46 koopiat/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	46 koopiat/min	Protsessori sagedus	1200 MHz
Kopeerimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	26 koopiat/min	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Kopeerimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	26 koopiat/min	Helirõhutase (skannimine)	50 dB
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	5,6 s	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,7 dB
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	7,7 s	<b>Disain</b>	
Maksimaalne koopiate arv	9999 koopiat	Toote värv *	Must, Valge
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Sisesehitatud ekraan *	✓
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Ekraan	LCD
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Ekraani diagonaal	22,9 cm (9")
<b>Skaneerimine</b>		Ekraani resolutsioon	1024 x 768 pikslit
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Värviline tabloo	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	<b>Võimsus</b>	
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	600 x 600 DPI	Energiakulu (keskmiselt)	900 W
Maksimaalne skaneerimisala	297 x 432 mm	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,07 W
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Võimsustarve (printimisel)	900 W
Skaneerimistehnoloogia	CIS/CCD	Voolutarbimine (ooterežiimil)	100 W
Skaneerimise siht	E-post, Network folder, USB, TWAIN, Tarkvara	Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Skaneerimiskiirus (värviline)	120 lk/min	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,07 W
Skaneerimiskiirus (must-valge)	120 lk/min	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,734 kWh/nädalas
Toetatud pildivormingud	MTIFF, JPEG, TIFF	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Toetatud dokumendiformaadid	XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Sisendi värvisügavus	48 bitti	<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
Hallskaala tasemed	256	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	<b>Süsteeminõuded</b>	
<b>Faks</b>		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Faksimine *	Värviline faksimine	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android
Faksiedastamise kiirus	6 s/lk	<b>Töötingimused</b>	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Faksi mälu	500 lehekülge	Soovitatud niiskustaseme kasutamisel	30 - 70 protsenti
Automaatne uuestivalimine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Kiirvalimine	✓	<b>Funktsioonid</b>	
Faksi edasisuunamine	✓	Soovituslik käidutsüklid	0 - 40000 lehekülge kuu kohta
Faksi ajastatud saatmine	✗	Maksimaalne käidutsüklid *	200000 lehekülge kuu kohta
Automaatvähendus	✓		

Funktsioonid		Sertifikaadid	
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia, Skaneerimine	Sertifikaat	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Digitaalne saatja	✓		
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Printerifondid	PostScript, Scalable, Vöötkood, TrueType		
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Mehhiko, Jaapan		
HP segment	Ettevõtlus		
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>			
Sisestussalvede koguarv *	5	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisendvõimsus kokku *	2300 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold
Väljundvõimsus kokku *	500 lehte	Ei sisalda	Elavhõbe
Paberisalve 1 mahutavus	100 lehte	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Paberisalve 2 mahutavus	550 lehte	Laius	585 mm
Mitmeotstarbeline salv	✓	Sügavus	712 mm
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Kõrgus	1160 mm
Automaatne dokumendisõotur (ADF)	✓	Kaal	115,5 kg
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	200 lehte	<b>Pakendi andmed</b>	
Sisestussalvede maksimaalne arv	5	Pakendi laius	856 mm
Maksimaalne sisestusvõimsus	2300 lehte	Pakendi sügavus	760 mm
Maksimaalne väljundvõimsus	500 lehte	Pakendi kõrgus	1556 mm
<b>Paberikassett</b>		Pakendi kaal	126,5 kg
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3	<b>Pakendi sisu</b>	
Maksimaalne printimissuurus	302 x 454.2 mm	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Paberisalve kandja tüübid *	Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber, Laikepaber	<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	84433100
		Kaubaaluse brutokaal	126,46 g
		Kihid kaubaaluse kohta	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	1 tk
		<b>Tehnilised andmed</b>	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	1 tk
		<b>Muud funktsioonid</b>	
		Kasutajate arv	20 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	856 x 760 x 1556 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	49 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	32 dB



0193424432233



193424432233

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.