



## HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Print, copy, scan and fax, Two-sided printing; Scan to email

**Brand :** HP

**Product family:** Color LaserJet Enterprise Flow **Product code:** T3U56A#B19

**Product name :** HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Print, copy, scan and fax, Two-sided printing; Scan to email

Laser, 1200 x 1200dpi, 45ppm, A3, 5000MB, WiFi, LED, 9"  
 HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs, Print, copy, scan and fax, Two-sided printing; Scan to email. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 46 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6
Resolutsiooni värv	1200 x 1200 DPI	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Oficio, 16K
Printimine *	Värviline printimine	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B4, B5, B6
Kahepoolne printimine *	✓	Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi laius	64 - 320 mm
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	46 lk/min	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 457,2 mm
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	46 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	45 lk/min	Mitmeetstarbelise salve meedia kaal	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	26 lk/min		
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	26 lk/min		
Soojenemisaeg	210 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,7 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	7,1 s		
Prindi veeris ülemine (min)	5 mm		
Prindi veeris alumine (min)	5 mm		
Prindi veeris vasak (min)	5 mm		
		Pesad & liidesed	
		Otseprintimine *	✓
		USB port	✓
		USB 2.0 portide arv	3
		Võrgustumine	
		WiFi *	✓
		Ethernet LAN *	✓
		Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
		WiFi-standardid	Wi-Fi 4 (802.11n)
		Bluetooth	✓

<b>Printimine</b>		<b>Võrgustumine</b>	
Prindi veeris parem (min)	5 mm		
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Turvaalgoritmid	PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPsec, WPA2-Enterprise, FIPS 140, SSL/TLS, FIPS 140-2
Vesimärgi printimine	✓		
Turvaline printimine	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
<b>Kopeerimine</b>		<b>Toimimine</b>	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Maksimaalne sisemälu	7168 MB
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Mälupesad	1
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisemine mälu maht	500 GB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	46 koopiat/min	Salvestusseade	HDD
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	46 koopiat/min	Integreeritud kaardilugeja	✗
Kopeerimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3)	26 koopiat/min	Sisemälu *	5120 MB
Kopeerimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3)	26 koopiat/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,7 s	Protsessori sagedus	1200 MHz
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	8,8 s	Helirõhutase (trükkimisel)	53 dB
Maksimaalne koopiate arv	9999 koopiat	Helirõhutase (skannimine)	50 dB
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,9 dB
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	<b>Disain</b>	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Toote värv *	Must, Valge
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
<b>Skaneerimine</b>		Sisesehitatud ekraan *	✓
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Ekraan	LCD
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Ekraani diagonaal	22,9 cm (9")
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Puutetundlik ekraan	✓
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	600 x 600 DPI	Kontrolli tüüp	Puudutus
Maksimaalne skaneerimisala	297 x 432 mm	Värviline tabloo	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	<b>Võimsus</b>	
Skaneerimistehnoloogia	CIS/CCD	Energiakulu (keskmiselt)	900 W
Skaneerimise siht	E-post, Network folder, USB, TWAIN, Tarkvara	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,07 W
Skaneerimiskiirus (värviline)	120 lk/min	Võimsustarve (printimisel)	900 W
Skaneerimiskiirus (must-valge)	120 lk/min	Voolutarbimine (ooterežiimil)	100 W
Toetatud pildivormingud	MTIFF, JPEG, TIFF	Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W
Toetatud dokumendiformaadid	XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,07 W
Sisendi värvisügavus	48 bitti	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,734 kWh/nädalas
Hallskaala tasemed	256	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
<b>Faks</b>		<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
Faksimine *	Värviline faksimine	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	<b>Süsteeminõuded</b>	
Faksiedastamise kiirus	6 s/lk	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra
Faksi mälu	500 lehekülge	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android
Automaatne uuestivalimine	✓	<b>Töötingimused</b>	
Kiirvalimine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Faksi edasisuunamine	✓	Soovitatud niiskustaseme kasutamisel	30 - 70 protsenti
Faksi ajastatud saatmine	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Automaatvähendus	✓		
<b>Funktsioonid</b>			
Soovituslik käidutsükkel	0 - 40000 lehekülge kuu kohta		
Maksimaalne käidutsükkel *	200000 lehekülge kuu kohta		
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia, Skaneerimine		

Funktsioonid		Sertifikaadid	
Digitaalne saatja	✓	Sertifikaat	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Printerifondid	PostScript, Scalable, Vöotkood, TrueType		
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Mehhiko, Jaapan		
HP segment	Ettevõtlus		
Sisendi ja väljundi võimsus		Jätkusuutlikkus	
Sisestussalvede koguarv *	4	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisendvõimsus kokku *	1750 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold
Väljundvõimsus kokku *	700 lehte	Ei sisalda	Elavhõbe
Paberisalve 1 mahutavus	100 lehte	Kaal ja mõõtmed	
Paberisalve 2 mahutavus	550 lehte	Laius	705 mm
Mitmeotstarbeline salv	✓	Sügavus	712 mm
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Kõrgus	1155 mm
Automaatne dokumendisõotur (ADF)	✓	Kaal	126,8 kg
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	200 lehte	Pakendi andmed	
Sisestussalvede maksimaalne arv	4	Pakendi laius	856 mm
Maksimaalne sisestusvõimsus	1750 lehte	Pakendi sügavus	760 mm
Maksimaalne väljundvõimsus	700 lehte	Pakendi kõrgus	1556 mm
		Pakendi kaal	131,2 kg
Paberikassett		Pakendi sisu	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Maksimaalne printimissuurus	302 x 454.2 mm	Logistika andmed	
	Paks paber, Ümbrikud, Tugev paber, Tavaline paber, Kaardipakk, Läbinähtavused, Sildid, Taaskasutatud paber, Laikepaber	Harmonized System (HS) kood	84433100
Paberisalve kandja tüübid *		Kaubaaluse brutokaal	126,79 g
		Kihid kaubaaluse kohta	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	1 tk
		Tehnilised andmed	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	1 tk
		Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	20 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	856 x 760 x 1556 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	49 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	32 dB



0193015438101



193015438101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date