

Philips V Line 193V5LSB2/10 LED display 47 cm (18.5") 1366 x 768 pikslit HD Must

Brand : Philips

Product family: V Line

Product code: 193V5LSB2/10

Product name : 193V5LSB2/10

V Line 18,5" / 47 cm LCD-kuvar

Philips V Line 193V5LSB2/10 LED display 47 cm (18.5") 1366 x 768 pikslit HD Must:

Selle Philipsi ekraaniga saate nautida erksavärvilist LED-pilti. Lisaks muudavad kompaktne disain ja VESA kinnitus teie tööruumi paindlikumaks.

Philips V Line 193V5LSB2/10. Ekraani diagonaal: 47 cm (18.5"), Ekraani resolutsioon: 1366 x 768 pikslit, HD tüüp: HD. Ekraan: LED. Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 90°, Vaatenurk, vertikaalne: 65°. VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Ergonoomika	
Ekraani diagonaal *	47 cm (18.5")	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani resolutsioon *	1366 x 768 pikslit	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
HD tüüp *	HD	Kaabli luku pesa *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Paneeli tüüp *	TFT-ekraan	Kalde reguleerimine	✓
Tagentvalgustuse tüüp	W-LED	Kaldenurk	-3 - 10°
Puutetundlik ekraan *	✗	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani heledus (tavaline)	200 cd/m²		Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Reaktsiooniaeg	5 ms		
Toetatud graafikaresolutsioonid	1366 x 768	Ekraanikuva (OSD) keeled	
Kuvasuhe	16:9		
Kontrastsustase (tüüpiline) *	700:1		
Kontrasti suhe (dünaamiline)	10000000:1		
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Isehäälestuv	✓
Vaatenurk, horisontaalne	90°	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Vaatenurk, vertikaalne	65°		
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	Võimsus	
Pikslitihedus	0,30 x 0,30 mm	Energiaühuse klass (SDR) *	E
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 83 kHz	Energiaatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	12 kWh
Vertikaalne skaneerimisulatus	56 - 75 Hz	Võimsustarve (tüüpiline) *	8,76 W
Vaatamissuurus, horisontaalne	41 cm	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Vaatamissuurus, vertikaalne	23 cm	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 83 kHz	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Digitaalne vertikaalne sagedus	56 - 75 Hz	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Sünkronisatsioon rohelisel (SOG)	✓	Toite tüüp	Sisemodem
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	47 cm	Energiaühuse skaala	A-st G-ni
DDC/CI	✓	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	387661
Värvispektri standard	sRGB		
3D-ühilduvus	✗	Töötingimused	
Eraldi H/V sünkroonimine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Ekraan		Töötingimused	
Ekraani sRGB	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toimimine		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Pakendi sisu	
Multimeedia		Kaablid kaasa arvatud	VGA, Vahelduvvool
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	Kiirstardi juhend	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Juhend	✓
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Turu positsioneerimine *	Kodu	Laius (koos alusega)	437 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (koos alusega)	170 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Kõrgus (koos alusega)	338 mm
Ohutus	RoHS, WEEE	Kaal (koos jalaga)	2,15 kg
Sertifikaat	BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE	Laius (ilma aluseta)	437 mm
Pesad & liidesed		Sügavus (ilma aluseta)	48 mm
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Kõrgus (ilma aluseta)	273 mm
VGA (D-Sub) portide arv	1	Kaal (ilma aluseta)	1,94 kg
DVI-port	✗	Pakendi andmed	
HDCP	✗	Pakendi laius	481 mm
Võrgustumine		Pakendi sügavus	103 mm
WiFi	✗	Pakendi kõrgus	350 mm
Bluetooth	✗	Pakendi kaal	3 kg
Ethernet LAN	✗	Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210
		Kõhn klient	
		Installitud kõhn klient	✗
		Muud funktsioonid	
		Ekraan	LED
		Integreeritud TV-tuuner	✗
		Välise viimistluse tüüp	Juuksepiir/tekstureeritud
		Soovitatud resolutsioon	1366 x 768 @ 60 Hz
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	BSMI; CE Mark; cETLus; FCC Class B; GOST; PSB; SASO; SEMKO; TUV/ISO9241-307; WEEE
		Energiaõhususe klass (vana)	E
		Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	30000 h



8712581688165

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date