



TP-Link Deco E4 (1-pack) Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Valge, Hall Sisemodem

Brand : TP-Link

Product code: DECO E4(1-PACK)

Product name : Deco E4 (1-pack)

TP-Link Deco E4 (1-pack). Toote värv: Valge, Hall, Antenni tüüp: Sisemodem, Toote tüüp: Võrguruuter. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 1167 Mbit/s. Tulemüür: SPI Firewall. AC-adaptori sisendpinge: 100 - 240 V, AC-adaptori sagedus: 50 - 60 Hz, Vooluadapteri sisendvõimsus: 0,3 A. Laius: 90,7 mm, Sügavus: 90,7 mm, Kõrgus: 190 mm



Disain		Funktsioonid	
Toote tüüp	Võrguruuter	BeamForming	✓
Toote värv *	Valge, Hall	Külalisvõrkude arv (5 GHz)	1
LED-indikaatorid	LAN, WLAN	Külalisvõrkude arv (2,4 GHz)	1
Antenni tüüp *	Sisemodem	Vanemlik kontroll	✓
Antennide arv	2	Protokollid	
Lähtestusnupp	✓	DHCP-klient	✓
Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	DHCP-server	✓
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C	Pesad & liidesed	
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti	DC-pistik	✓
Sertifikaat	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC	Võimsus	
Juhtmevaba LAN-i omadused		AC-adaptori sisendpinge	100 - 240 V
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	AC-adaptori sagedus	50 - 60 Hz
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Vooluadapteri sisendvõimsus	0,3 A
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	AC-adaptori väljundpinge	9 V
WLAN edastuskiirus (max) *	1167 Mbit/s	AC-adaptori väljundvool	0,85 A
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	300 Mbit/s	Tehnilised andmed	
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	867 Mbit/s	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Vastavussertifikaadid	RoHS, CE
Turvaalgoritmid	WPA-PSK, WPA2-PSK	Logistika andmed	
Dünaamiline IP	✓	Harmonized System (HS) kood	85171800
Staatiline IP	✓	Kaal ja mõõtmed	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Laius	90,7 mm
Külalise juurdepääs	✓	Sügavus	90,7 mm
Funktsioonid		Kõrgus	190 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Pakendi laius	225 mm
Portide suunamine	✓	Pakendi sügavus	241 mm
		Pakendi kõrgus	105 mm
		Pakendi kaal	1 kg

Funktsioonid		Pakendi sisu	
Tulemüür	SPI Firewall	Kaasnevate toodete arv	1 tk
		AC-adapter kaasa arvatud	✓
		Kaasatud ühikute arv	1 tk
		Ethernet-kaabel	✓



6935364086787



6935364086800



5704174007432

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.