

## NETGEAR GS748T Juhitav L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Sinine



Brand : NETGEAR

Product code: GS748T-500EUS

Product name : GS748T

NETGEAR GS748T. Lüli tüüp: Juhitav, Lüli kiht: L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 48. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust. Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüli tüüp *	Juhitav		CE mark, commercial FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A EN 50082-1 EN 55024 C-Tick
Lüli kiht	L2+	Sertifikaat	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		
Veebipõhine haldus	✓		
Pesad & liidesed		Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	48	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows, MAC, Linux
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Müratase	52 dB
Kombineeritud SFP-pesade arv	2	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	108000 h
SFP mooduli pesade arv	2	Võimsus	
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Toiteallikas *	Vahelduvvool
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Võimsustarve (tüüpiline)	66 W
		Elektritarbimine (max)	70 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet tugi *	✗
10G-tugi *	✗	Töötingimused	
Täisdupleks	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Voo reguleerimise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 70 °C
Linkide koondamine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 90 protsenti
Kiiruse piiramine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Genereeriva puu protokoll	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
VLAN-i tugi	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 3000 m
VLAN-ide arv	64	Kaal ja mõõtmed	
Andmeedastus		Laius	305 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Sügavus	43 mm
Latentsus (10-100 Mbit/s)	20 µs	Kõrgus	440 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kaal	4,9 g
Paketi puhvermälu	1,632 MB	Pakendi andmed	
Turvalisus		Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
DHCP elemendid	DHCP client	Kiirstardi juhend	✓
Pääsuloend (ACL)	✓	Kasutusjuhend	✓
Disain		Juhend	✓
Püstikmontaaž *	✓	Logistika andmed	
Toote värv	Sinine	Harmonized System (HS) kood	85176990
Ohutus	UL listed (UL 1950)/cUL, IEC 950/EN 60950		



0606449098242



606449098242



4056572857340

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.