

D-Link GO-SW-16G Mittejuhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must

Brand : D-Link

Product code: GO-SW-16G/E

Product name : GO-SW-16G

D-Link GO-SW-16G. Lüliti tüüp: Mittejuhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 32 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Alalisvoolu sisendpinge: 12 V. Toitepistik: Alaldi sisendi pesa. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Transpordikarbi netokaal	15 kg
Lüliti kiht	L2	Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta	10 tk
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Kaubaaluse kogukaal (õhk)	491,5 kg
Pesad & liidesed		Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk)	30 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Kogus aluse kohta (õhk)	300 tk
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Kaubaaluse brutopikkus	110 cm
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	16	Kaubaaluse brutolaius	120 cm
Toitepistik	Alaldi sisendi pesa	Kaubaaluse kõrgus (õhk)	2,06 m
Võrgustumine		Kaubaaluse kogukaal (meri)	491,5 kg
Võrgustandardid *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri)	30 tk
10G-tugi *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta (meri)	300 tk
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Kaubaaluse kõrgus (meri)	2,06 m
Täisdupleks	✓	Tarnekasti (sisemine) brutokaal	15,6 kg
Pooldupleks	✓	Võimsus	
Voo reguleerimise tugi	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Üleliigse toite (RPS) tugi	✗
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toiteallikate arv	1
Automaatne ühildumine	✓	Alalisvoolu sisendpinge	12 V
Andmeedastus		Sisendvool	1 A
Lülitusvõime *	32 Gbit/s	Elektritarbimine (max)	11,7 W
Edastamise kiirus	23,81 Mpps	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Power over Ethernet tugi *	✗
Ladusta-ja-edasta	✓	Töötingimused	
Ootejärjekordade arv	8	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hiigelkaadrite tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Hiigelkaadrite	9216	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Paketi puhvermälu	0,512 MB	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Disain		Soojuse hajumine	39,92 BTU/h
Püstikmontaaž *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Toote kuju	1U	Laius	280 mm
Toote värv	Must	Sügavus	126 mm
Korpuse materjal	Metall	Kõrgus	44 mm
LED-indikaatorid	✓	Kaal	870 g
Sertifikaat	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC	Pakendi andmed	
		Pakendi laius	180 mm
		Pakendi sügavus	328 mm
		Pakendi kõrgus	108 mm
		Pakendi kaal	1,45 kg

Toimimine

Keskmine tõrkeintervall (MTBF) 305171 h

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 85176990

Tehnilised andmed


Transpordikasti kõrgus 38,4 cm

Transpordikasti laius 34 cm

Transpordikasti pikkus 56,9 cm



0790069396618



790069396618



7900693966184

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.