



APC BR1600MI puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1,6 kVA 960 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: BR1600MI

Product name : BR1600MI

APC BR1600MI. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1,6 kVA, Väljundvõimsus: 960 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku kasutusiga (max): 5 aasta(t), Aku laadimisaeg: 16 h. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Kaabli pikkus: 1,83 m. Laius: 250 mm, Sügavus: 382 mm, Kõrgus: 100 mm




Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Külmstart	✓
Väljundvõimsuse potentsiaal *	1,6 kVA	Disain	
Väljundvõimsus *	960 W	Toote kuju *	Tower
Lainekuju *	Siinus	Kaabli pikkus	1,83 m
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	176 V	Jahutuse tüüp	Passiivne
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	294 V	Toote värv *	Must
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Kuvamise tüüp	LCD
Väljundsagedus	50/60 Hz	LED-indikaatorid	✓
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Sertifikaat	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Piirvool	10 A	Töötingimused	
Liigpinge hinnang	509 J	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ökorežiim	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-15 - 45 °C
Müratase	45 dB	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Ülepingekaitse	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Ülepingekaitse omadused	Võrk	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Kuuldavad alarmid	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 15000 m
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareile ümberlülitumise märguanne, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Kaal ja mõõtmed	
Pesad & liidesed		Laius	250 mm
AC-väljundi tüüp	C13 pistikut	Sügavus	382 mm
Elektripistik	C14 pistikut	Kõrgus	100 mm
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt	Kaal	10,9 kg
USB port	✓	Pakendi laius	485 mm
USB 2.0 portide arv	1	Pakendi sügavus	225 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Pakendi kõrgus	330 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)		

Aku		Kaal ja mõõtmed	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Pakendi kaal	11,7 kg
Aku kasutusiga (max)	5 aasta(t)	Pakendi andmed	
Aku laadimisaeg	16 h	Kaablid kaasa arvatud	USB kaabel
Käigultvahetusega aku	✓	Juhend	✓
Automaatne akutest	✓	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85078000
		Muud funktsioonid	
		Nominaalne väljundpinge	230 V
		Nominaalne sisendpinge	230 V



0731304346913



731304346913

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date