

CyberPower BR700ELCD-FR puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 0,7 kVA 420 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : CyberPower

Product code: BR700ELCD-FR

Product name : BR700ELCD-FR

CyberPower BR700ELCD-FR. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 0,7 kVA, Väljundvõimsus: 420 W. AC-väljundi tüüp: Tüüp E, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega: 2 min, Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega: 6 min. Toote kuju: Kompaktne, Toote värv: Must, Korpuse materjal: Plast. Laius: 166 mm, Sügavus: 288 mm, Kõrgus: 118 mm



Funktsioonid		Aku	
Puhvertoiteallika topoloogia *	Liini-interaktiivne	Tüübipärane varundamisaeg täiskoormusega	2 min
Väljundvõimsuse potentsiaal *	0,7 kVA	Tüübipärane varundamisaeg poole koormusega	6 min
Väljundvõimsus *	420 W	Aku laadimisaeg	8 h
Lainekuju *	Siinus	Külmstart	✓
Sisendi tööpinge (minimaalne) *	165 V	Disain	
Sisendi tööpinge (maksimaalne) *	290 V	Toote kuju *	Kompaktne
Sisendsagedus *	50/60 Hz	Korpuse materjal	Plast
Väljundsagedus	50/60 Hz	Kaabli pikkus	1,5 m
Automaatne pingestabilisaator (AVR)	✓	Toote värv *	Must
Liigpinge hinnang	125 J	Kuvamise tüüp	LCD
Reaktsiooniaeg	4 ms	LED-indikaatorid	✓
EMI/RFI mürafilter	✓	Sertifikaat	CE
Ülepingekaitse	✓	Töötingimused	
Ülepingekaitse omadused	Digital Subscriber Line (DSL), Faks, Modem, Võrk, Telefon	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Toite kaitsefunktsioonid	Ülekoormus	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
Kuuldavad alarmid	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 90 protsenti
Kuuldava alarmiga režiimid	Patareile ümberlülitumise märguanne, Lühis, Aku tühjenemise märguanne, Ülelaadimise hoiatus	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 90 protsenti
Pesad & liidesed		Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
AC-väljundi tüüp	Tüüp E	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 3000 m
AC-väljundite arv	8 vahelduvvoolu kontakt	Tehnilised andmed	
USB port	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
USB 2.0 portide arv	1	Kaal ja mõõtmed	
Modemi (RJ-11) pordid	2	Laius	166 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	2	Sügavus	288 mm

Aku		Kaal ja mõõtmised	
Akutehnoloogia	Suletud pliiaku (VRLA)	Kõrgus	118 mm
		Kaal	5,3 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date