

## Epson EcoTank L15150 Tint A3+ 4800 x 2400 DPI 32 lk/min WiFi

**Brand :** Epson

**Product family:** EcoTank

**Product code:** C11CH72402

**Product name :** L15150

Epson EcoTank L15150. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 2400 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 22 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine. Skaneerimine: Värviskaneerimine. Faksimine: Värviline faksimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3+. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Must



Printimine		Sisendi ja väljundi võimsus	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte
Printimistehnoloogia *	Tint	<b>Paberikassett</b>	
Printimine *	Värviline printimine	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A3+
Kahepoolne printimine *	✓	Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 2400 DPI	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	32 lk/min	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B6
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22 lk/min	Ümbriku suurused	10, DL
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	25 kujutist minutis	Paberisalve kandja kaal	64 - 255 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	12 kujutist minutis	<b>Pesad &amp; liidesed</b>	
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	16 lk/min	Otseprintimine *	✓
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	USB port	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,5 s	<b>Võrgustumine</b>	
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	8,5 s	WiFi *	✓
Ääristeta printimine	✓	Ethernet LAN *	✓
<b>Kopeerimine</b>		Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	<b>Toimimine</b>	
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Integreeritud kaardilugeja	✗
<b>Skaneerimine</b>		<b>Disain</b>	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Toote värv *	Must
Dupleks skaneerimisrežiim	Automaatne	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Ekraan	LCD
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimiskiirus (värviline)	9 lk/min	Värviline tabloo	✓
Skaneerimiskiirus (must-valge)	26 lk/min	<b>Võimsus</b>	
		Võimsustarve (kopeerimisel)	19 W
		Voolutarbimine (ooterežiimil)	8,9 W
		Võimsustarve (unerežiim)	0,8 W

Skaneerimine		Võimsus	
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	6 lk/min	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	11,5 lk/min	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,13 kWh/nädalas
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, PNG, TIFF	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Faks		Süsteeminõuded	
Kahepoolne faksimine	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Faksimine *	Värviline faksimine		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s		
Faksi mälu	550 lehekülge		
Kiirvalimine	✓		
Veaparandusrežiim (ECM)	✓		
Funktsioonid		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Sisendi ja väljundi võimsus		Kaal ja mõõtmed	
Sisestussalvede koguarv *	2	Laius	515 mm
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Sügavus	500 mm
		Kõrgus	350 mm
		Kaal	20,2 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	4500 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2800 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool



8715946667300

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date