

GIGABYTE AP850GM toiteallika komponent 850 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : GIGABYTE

Product code: GP-AP850GM

Product name : AP850GM

GIGABYTE AP850GM. Koguvõimsus: 850 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 65 cm, SATA toitekaabli pikkus: 550,650,750 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 13,5 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 160 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	850 W	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	450,550,650,850 mm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	EPS-toitepistik (8 kontakti)	✓
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	6
Sisendvool	12 A	PCI Express toitekaabli pikkus	75 cm
Võimsustegur	0,9	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	CPU toitekaabli pikkus	80 cm
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	846 W	Flopidraivi toitepistik	2
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	Flopidraivi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Flopijama kaabli pikkus	95 cm
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Toimimine	
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	70,5 A	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	ATX-versioon	2.31
Hoide aeg	150 ms	Laagertehnoloogia	Kuullaager
Tõhusus	90 protsenti	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge	Disain	
Pesad & liidesed		Toote värv	Must
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Emaplaadi toitekaabli pikkus	65 cm	Ventilatori läbimõõt	13,5 cm
SATA-toitepistikute arv	6	Ventilaatorite arv	1 ventilator(id)
SATA toitekaabli pikkus	550,650,750 mm	Sisse/välja lüliti	✓
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	5	Kaal ja mõõtmed	
		Laius	150 mm
		Sügavus	160 mm
		Kõrgus	86 mm
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84733020

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date