

GIGABYTE P450B toiteallika komponent 450 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : GIGABYTE


Product code: GP-P450B

Product name : P450B

GIGABYTE P450B. Koguvõimsus: 450 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 55 cm, SATA toitekaabli pikkus: 500 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	450 W	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	500 mm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	2
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	PCI Express toitekaabli pikkus	55 cm
Sisendvool	8 - 4 A	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Võimsustegur	0,9	CPU toitekaabli pikkus	60 cm
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	103 W	Flopidraivi toitepistik	1
Kombineeritud võimsus (+12 V)	432 W	Flopidraivi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+5 V)	103 W	PCI Expressi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Toimimine	
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	18 A	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	36 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	15 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	ATX-versioon	2.31
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Laagertehnoloogia	HDB
Hoide aeg	16 ms	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Tõhusus	85 protsenti	Disain	
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge	Toote värv	Must
Pesad & liidesed		Jahutuse tüüp	Aktiivne
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Ventilatori läbimõõt	12 cm
Emaplaadi toitekaabli pikkus	55 cm	Ventilatorite arv	1 ventilator(id)
SATA-toitepistmike arv	6	Ventilatori paiknemine	Ülaosa
SATA toitekaabli pikkus	500 mm	Sisse/välja lüliti	✓
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	3	Kaal ja mõõtmed	
		Laius	150 mm
		Sügavus	140 mm
		Kõrgus	86 mm
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84733020



0813567028659



813567028659



4719331551612

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.