

ZYXEL

Zyxel LTE3301-PLUS juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Must

Brand : Zyxel

Product code: LTE3301-PLUS-EU01V1F

Product name : LTE3301-PLUS

Zyxel LTE3301-PLUS. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 1000 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobiilsidevõrgu põlvkond: 4G, 3G-standardid: HSPA+, HSUPA, WCDMA, 4G-standardid: LTE-A. Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must



WAN-ühendus		Protokollid	
Ethernet WAN *	✓	DHCP-klient	✓
SIM kaardi ava *	✓	DHCP-server	✓
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	Disain	
Juhtmevaba LAN-i omadused		Toote värv	Must
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Märgutuli	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Sisse/välja lüliti	✓
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
Võrgustumine		Pakendi sisu	
Ethernet LAN *	✓	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	1000 Mbit/s	Garantiikaart	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kiirstardi juhend	✓
Portide suunamine	✓	Antenn	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Antenni kujundus *	Väline
Mobiilivõrk		Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	5 dBi
Mobiilsidevõrgu põlvkond	4G	Antennide arv	2
3G	✓	Võimsus	
4G	✓	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
3G-standardid	HSPA+, HSUPA, WCDMA	AC-sisendpinge	110 - 240 V
4G-standardid	LTE-A	Võimsustarve (tüüpiline)	18 W
Pesad & liidesed		Töötingimused	
Ethernet LAN (RJ-45) portid *	4	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
USB port *	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
USB 2.0 portide arv	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
DC-pistik	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 95 protsenti
Juhtimisfunktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Lähtestusnupp	✓	Laius	210 mm
		Sügavus	115 mm

Juhtimisfunktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
WPS-nupp	✓	Kõrgus	33 mm
Turvalisus		Kaal	500 g
Tulemüür	✓	Logistika andmed	
DMZ-tugi	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓		



4718937606726

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date