



TP-Link TL-SF1006P võrgulüli Mittejuhitav Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet tugi Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SF1006P

Product name : TL-SF1006P



TP-Link TL-SF1006P. Lüli tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Fast Ethernet (10/100), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 6. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 2000 sisestust, Lülitusvõime: 1,2 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Alalisvoolu sisendpinge: 53.5 V. Power over Ethernet tugi



Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Lüli tüüp *	Mittejuhitav	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Pesad & liidesed		Võimsus	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	6	Toiteallikas *	DC/PoE
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Fast Ethernet (10/100)	Kaasas toiteplokk *	✓
Võrgustumine		AC-sisendpinge	220 V
Võrgustandardid *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	AC-sisendsagedus	50 Hz
10G-tugi *	✗	Alalisvoolu sisendpinge	53.5 V
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T	Sisendvool	1.31 A
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Elektritarbimine (max)	74 W
Täisdupleks	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Pooldupleks	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Voo reguleerimise tugi	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	4
Auto MDI/MDI-X	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	67 W
Automaatne ühildumine	✓	Töötingimused	
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatse MAC-aadressi aegumise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	1,2 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Edastamise kiirus	0,8928 Mpps	Soojuse hajumine	252,34 BTU/h
MAC-aadresside tabel *	2000 sisestust	Kaal ja mõõtmed	
Ladusta-ja-edasta	✓	Laius	158 mm
Hiiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus	101 mm
Hiiigelkaadrite	2000	Kõrgus	25 mm
Disain		Pakendi andmed	
Püstikmontaaž *	✗	Kasutusjuhend	✓
Virnastatav *	✗	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Toote värv	Must	Pakendi tüüp	Karp
Korpuse materjal	Metall		

Disain		Pakendi andmed	
LED-indikaatorid	✓	Pakendi laius	131 mm
Sertifikaat	FCC, CE, RoHS	Pakendi sügavus	196 mm
Toimimine		Pakendi kõrgus	121 mm
Ilma ventilaatorita	✓	Pakendi kaal	870 g
		Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364030933



6935364030940



0845973088071



845973088071

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.