



ICY BOX IB-DK2251AC Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Must

Brand : ICY BOX

Product code: 60638

Product name : IB-DK2251AC

ICY BOX IB-DK2251AC. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, Kõrvaklappide ühenduvus: 3,5 mm. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Must, Andmeedastuskiirus: 5 Gbit/s, HD tüüp: Full HD. Toiteallika tüüp: DC (alalisvool), AC-sisendpinge: 100-240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Laius: 182 mm, Sügavus: 78 mm, Kõrgus: 30 mm



Pesad & liidesed

Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
USB 2.0 portide arv *	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) B-tüüpi portide arv	1
HDMI-portide arv *	2
Mikrofonisisend *	✓
Kõrvaklapiväljundite arv *	1
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
DC-pistik	✓

Võrgustumine

Ethernet LAN *	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s

Toimimine

Integreeritud kaardilugeja *	✗
Andmeedastuskiirus	5 Gbit/s
HD tüüp	Full HD
Maksimaalne digitaalresolutsioon	1920 x 1080 pikslit
Toetatud ekraanide arv	2
Maksimaalne värskendussagedus	60 Hz
Toote värv *	Must
Laadimise funktsioon	✓

Võimsus

AC-sisendpinge	100-240 V
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Väljundpinge	5 V
Väljundvool	4 A

Tarkvara

Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓

Kaal ja mõõtmed

Laius	182 mm
Sügavus	78 mm
Kõrgus	30 mm
Kaal	214 g

Pakendi andmed

Kogus pakis	1 tk
Pakendi laius	150 mm
Pakendi sügavus	65 mm
Pakendi kõrgus	200 mm
Pakendi kaal	750 g

Pakendi sisu

Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, USB A-tüübi üleminek USB B-tüübile
Kiirstardi juhend	✓
Liideseadapterid kaasa arvatud	USB Type-C isane - USB Type-A emane

Toimimine		Logistika andmed	
Korpuse materjal	Akrüülnitriil butadieen stüreen (ABS), Metall, Polükarbonaat	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	10 tk
Päritoluriik	Hiina	Põhikasti (välimise) laius	215 mm
Võimsus		Põhikasti (välimise) pikkus	357 mm
Toiteallika tüüp	DC (alalisvool)	Põhikasti (välimise) kõrgus	330 mm
		Põhikasti (välimise) brutokaal	7,96 kg
		Harmonized System (HS) kood	84733020



4250078169765

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date