



LG 22SM3G-B Digital signage lameekraan 54,6 cm (21.5") WiFi 250 cd/m² UHD+ Must 16/7

Brand : LG

Product code: 22SM3G-B.AEU

Product name : 22SM3G-B



LG 22SM3G-B. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 54,6 cm (21.5"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 250 cd/m², HD tüüp: UHD+. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 16/7. Toote värv: Must

Ekraan		Disain	
Paneeli tüüp	IPS	Raami laius (külg)	1,63 cm
LED tagantvalguse tüüp	Edge-LED	Raami laius (ülemine)	1,63 cm
Ekraani diagonaal *	54,6 cm (21.5")	Toimimine	
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Otstarve *	Universaalne
Ekraani heledus *	250 cd/m ²	Töötunnid (tunnid/päevad)	16/7
HD tüüp *	UHD+	Võimsus	
Puutetundlik ekraan *	✗	Võimsustarve (tüüpiline) *	30 W
Reaktsiooniaeg	14 ms	Võimsustarve (ooterežiim) *	15 W
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Kontrasti suhe (dünaamiline)	400000:1	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Arvutisüsteem	
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Sisemälu	8 GB
Ekraani värvide arv	16,78 miljonit värvi	Kaal ja mõõtmed	
Oma värskendussagedus	60 Hz	Ekraani laius	510,3 mm
Ähmasuse määr	25 protsenti	Ekraani sügavus	53,8 mm
Pesad & liidesed		Ekraani kõrgus	302,1 mm
HDMI-portide arv *	2	Ekraani kaal	3,34 kg
HDMI-versioon	2.2	Laius	510,3 mm
USB port *	✓	Sügavus	53,8 mm
USB-portide hulk	1	Kõrgus	302,1 mm
USB versioon	2.0	Kaal	3,34 kg
Ethernet LAN *	✓	Pakendi andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Pakendi laius	565 mm
WiFi *	✓	Pakendi sügavus	103 mm
Audio (v, p) sisend	1	Pakendi kõrgus	357 mm
RS-232C	✓	Pakendi kaal	4,74 kg
Kaugsisend (IR)	1	Pakendi sisu	
OPS mooduli pilu	✗	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
Audio		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Tööttingimused	
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
RMS-nimivõimsus	2 W	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Disain		Sertifikaadid	
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Sertifikaat	CB / NRTL FCC Class "A" / CE
Toetatud paigutus *	Hoonesisene		
Lehekülje paigutus	Horisontaalne		
Toote värv *	Must		
VESA paigaldamine *	✓		

Disain

VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Raami laius (alumine)	1,63 cm

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood	85285210
-----------------------------	----------

Tehnilised andmed

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP
--------------------------------	-----

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date