

D-Link DGS-1100-24V2 Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must, Hall

Brand : D-Link

Product code: DGS-1100-24V2/E

Product name : DGS-1100-24V2



D-Link DGS-1100-24V2. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 48 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Tsükli kaitse	✓
Lüliti kiht	L2	Disain	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Püstikmontaaž *	✓
Veebipõhine haldus	✓	Toote kuju	1U
Pesad & liidesed		Toote värv	Must, Hall
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	LED-indikaatorid	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sertifikaat	FCC, CE, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Võrgustumine		Toimimine	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Välkmälu	16 MB
10G-tugi *	✗	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	424762 h
Pordipeegeldus	✓	Tehnilised andmed	
Täisdupleks	✓	Vastavussertifikaadid	BSMI, CB, CCC, cUL
Pooldupleks	✓	Võimsus	
Voo reguleerimise tugi	✓	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Linkide koondamine	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Levindamise tormi kontroll	✓	Toiteallikate arv	1
Kiiruse piiramine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Auto MDI/MDI-X	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Genereeriva puu protokoll	✓	Elektritarbimine (max)	15,9 W
HOL-blokeerimine	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet tugi *	✗
Automaatne ühildumine	✓	Töötingimused	
VLAN-i tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-ide arv	128	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Lülitusvõime *	48 Gbit/s	Soojuse hajumine	54,3 BTU/h
Edastamise kiirus	35,71 Mpps	Kaal ja mõõtmed	
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Laius	280 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Sügavus	180 mm
Hiigelkaadrite	9216	Kõrgus	44 mm
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Kaal	1,32 kg
Turvalisus		Jätkusuutlikkus	
IGMP-jälgimine	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓



0790069467844



790069467844



5704174940265

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.