



MSI MPG A750GF toiteallika komponent 750 W 24-pin ATX ATX Must


Brand : MSI

Product code: MPG A750GF

Product name : MPG A750GF



MSI MPG A750GF. Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 47 - 63 Hz. Emaplaadi toitepistik: 24-pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 60 cm, SATA toitekaabli pikkus: 950 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 14 cm. Laius: 209 mm, Sügavus: 287 mm, Kõrgus: 129 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	750 W	Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	5
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	EPS-toitepistik (8 kontakti)	✗
AC-sisendsagedus	47 - 63 Hz	EPS toitepistik (4+4 pinn)	✓
Maksimaalne sisendvool (110 V juures)	10 A	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	6
Maksimaalne sisendvool (220 V juures)	5 A	PCI Express toitekaabli pikkus	50 cm
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	ATX-toitepistik (24 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	120 W	Flopidraivi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	750 W	Flopijiami kaabli pikkus	110 cm
Kombineeritud võimsus (+5 V)	120 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	22 A	Toimimine	
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	25 A	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+12 V 1)	35 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V 2)	35 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	22 A	Päritoluriik	Hiina
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Disain	
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	2,5 A	Toote värv	Must
Tõhusus	90 protsenti	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis, Alapinge	Ventilatori läbimõõt	14 cm
		Ventilatorite arv	1 ventilator(id)
		Valgustus	✗
		Sisse/välja lüliti	✓
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
Emaplaadi toitepistik *	24-pin ATX	Laius	209 mm
Emaplaadi toitekaabli pikkus	60 cm	Sügavus	287 mm
SATA-toitepistmike arv	8	Kõrgus	129 mm
SATA toitekaabli pikkus	950 mm	Kaal	2,9 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	2,98 kg
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84733020



0824142225752



824142225752

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.