



ICY BOX IB-DK2106-C Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Sõehall, Must

Brand : ICY BOX

Product code: 60629

Product name : IB-DK2106-C



ICY BOX IB-DK2106-C. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Power Delivery kuni: 100 W. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Sõehall, Must, Ühilduvad mälukaardid: MicroSD (TransFlash), SD, Andmeedastuskiirus: 5 Gbit/s. Toiteallika tüüp: USB, Väljundpinge: 5 V, Väljundvool: 1,5 A. Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid: Windows 10

Pesad & liidesed		Toimimine	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Kummijalad	✓
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Korpuse materjal	Alumiinium, Plast
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	3	Päritoluriik	Hiina
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1	Võimsus	
USB Power Delivery	✓	Toiteallika tüüp	USB
USB Power Delivery kontroll	2.0	Väljundpinge	5 V
USB Power Delivery kuni	100 W	Väljundvool	1,5 A
HDMI-portide arv *	2	Tarkvara	
VGA (D-Sub) portide arv	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10
Mikrofonisisend *	✓	Kaal ja mõõtmed	
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa	✓	Laius	278 mm
Kõrvaklapiväljundite arv *	1	Sügavus	77 mm
Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm	Kõrgus	18 mm
Võrgustumine		Kaal	288 g
Ethernet LAN *	✓	Pakendi andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kogus pakis	1 tk
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Pakendi laius	130 mm
Toimimine		Pakendi sügavus	25 mm
Integreeritud kaardilugeja *	✓	Pakendi kõrgus	340 mm
Ühilduvad mälukaardid	MicroSD (TransFlash), SD	Pakendi kaal	402 g
Andmeedastuskiirus	5 Gbit/s	Pakendi sisu	
HD tüüp	4K Ultra HD	Juhend	✓
Maksimaalne digitaalresolutsioon	3840 x 2160 pikslit	Logistika andmed	
Maksimaalne analoogresolutsioon	1920 x 1200 pikslit	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	20 tk
Toetatud ekraanide arv	3	Põhikasti (välimise) laius	280 mm
Toote värv *	Sõehall, Must	Põhikasti (välimise) pikkus	370 mm
LED-indikaatorid	✓	Põhikasti (välimise) kõrgus	300 mm
UASP-režiimi tugi	✓	Põhikasti (välimise) brutokaal	8,86 kg
		Harmonized System (HS) kood	84733020
		Muud funktsioonid	
		Kaabli pikkus	0,5 m



4250078169680

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date