

# KYOCERA ECOSYS P3145dn 1200 x 1200 DPI A4


**Brand :** KYOCERA

**Product family:** ECOSYS

**Product code:** 1102TT3NL0

**Product name :** P3145dn

KYOCERA ECOSYS P3145dn. Printimistehnoloogia: Laser. Prindikassettide arv: 1, Maksimaalne käidutsükkel: 150000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 45 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. Võrguvalmidus. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	NFC-tehnoloogia	✗
Värv *	✗	Bluetooth	✗
Printimistehnoloogia *	Laser	Turvaalgoritmid	HTTPS, IPPS, IPSEC, IPSec, SNMPv3
Kahepoolne printimine *	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	45 lk/min		
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22,5 lk/min		
Soojenemisaeg	16 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,3 s		
Funktsioonid		Toimimine	
Maksimaalne käidutsükkel *	150000 lehekülge kuu kohta	Sisemälu *	512 MB
Soovituslik käidutsükkel	5000 - 15000 lehekülge kuu kohta	Maksimaalne sisemälu	2560 MB
Printimisvärvid *	Must	Integreeritud kaardilugeja	✓
Prindikassettide arv *	1	Ühilduvad mälukaardid	SD, SDHC
Lehe kirjelduse keeled *	OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS	Sisesehitatud protsessor	✓
Varukassetid	TK-3160 (12.500 pagina's)	Protsessori perekond	ARM Cortex
Sisendi ja väljundi võimsus		Protsessori mudel	A9
Sisestussalvede koguarv *	1	Protsessori sagedus	1200 MHz
Sisendvõimsus kokku *	500 lehte	Helirõhutase (trükkimisel)	53,7 dB
Väljundvõimsus kokku *	250 lehte	Helirõhutase (vaikne režiim)	50 dB
Paberi sisestamine	Kassett, Paberisahtel	Disain	
Mitmeotstarbeline salv	✓	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte	Toote värv *	Must, Valge
Sisestussalvede maksimaalne arv	5	Sisesehitatud ekraan *	✓
Maksimaalne sisestusvõimsus	2600 lehte	Ekraan	LCD
Paberikassett		Värviline tabloo	✗
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Ridade arv ekraanil	5 joont
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	Sertifikaat	GS, TÜV, CE
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber	Võimsus	
		Võimsustarve (printimisel) *	594 W
		Voolutarbimine (ooterežiimil)	10 W
		Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,5 W
		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	2,06 kWh/nädalas
		AC-sisendpinge	220 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz

Paberikassett		Süsteeminõuded	
Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid	Legal-formaat (216 x 356 mm), Kiri	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓ Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Legal, Letter		
Kohandatud meediumi laius	140 - 216 mm		
Kohandatud meediumi pikkus	210 - 356 mm		
Paberisalve kandja kaal	60 - 120 g/m <sup>2</sup>		
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 220 g/m <sup>2</sup>		
Dupleksmeedia kaal	60 - 120 g/m <sup>2</sup>		
Pesad & liidesed		Jätkusuutlikkus	
Standardliidesed	RJ-45, USB 2.0	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR
Otseprintimine *	✓	Kaal ja mõõtmed	
USB port *	✓	Laius	390 mm
USB 2.0 portide arv	2	Sügavus	416 mm
USB-konnektor	USB tüüp A	Kõrgus	308 mm
Valitav ühenduvus	Ethernet, Paralleelne, Juhtmevaba LAN	Kaal	14,6 kg
Võrgustumine		Pakendi andmed	
Võrguvalmidus	✓	Pakendi laius	549 mm
WiFi *	✗	Pakendi sügavus	494 mm
Ethernet LAN *	✓	Pakendi kõrgus	403 mm
Kaabeldustechnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Pakendi kaal	19 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	6000 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433210



0632983051078



632983051078

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date