

Epson EB-L630U andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 6200 ANSI luumenit 3LCD WUXGA (1920x1200) Valge

Brand : Epson

Product code: V11HA26040

Product name : EB-L630U

Epson EB-L630U. Projektori heledus: 6200 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WUXGA (1920x1200). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 20 - 31.8 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,5 - 1,7. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection. Jaldaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus



Projektor		Funktsioonid	
Nutiprojektor *	✗	Interaktiivne *	✗
Ekraani suuruse ühilduvus *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Müratase (säästurežiim)	27 dB
Projektsioonikaugus	1,44 - 23,84 m	HDCP	✓
Projektsiooni kaugus (lai)	1,4 - 14,8 m	Müratase *	38 dB
Projektsiooni kaugus (tele)	2,4 - 23,8 m	Päritoluriik	Filipiinid
Projektori heledus *	6200 ANSI luumenit	Salasõna kaitse	✓
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Multimeedia	
Projektori loomulik resolutsioon *	WUXGA (1920x1200)	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	RMS-nimivõimsus	10 W
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Sisesehitatud kõlarite arv	1
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Disain	
Projektori heledus (säästurežiim)	4340 ANSI luumenit	Turu positsioneerimine *	Esitlus
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Toote värv *	Valge
Maatriksi suurus	1,7 cm (0.67")	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Valgusallikas		Kaabli luku pesa	✓
Valgusallika tüüp *	Laser	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Ekraan	
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Sisesehitatud ekraan *	✗
Objektiivisüsteem		Võimsus	
Fookus *	Manuaal	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Fookuskauguse ulatus	20 - 31.8 mm	Võimsustarve (tüüpiline) *	345 W
Apertuuriulatus (F-F)	1,5 - 1,7	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Suumi võimekus	✓	Võimsustarve (säästurežiim)	258 W
Suumi tüüp	Manuaal	AC-sisendpinge	100-240 V
Suumi suhe	1.6:1	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Projitseerimiskauguse suhe	1.35 - 2.2:1	Tarkvara	
Horisontaalse objektiivinihke vahemik	-20 - 20 protsenti	Tarkvara tugi	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Vertikaalse objektiivinihke vahemik	-50 - 50 protsenti	Töötingimused	
Video		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Täis-HD *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Video töötlemine	10 bitti		

Video		Töötingimused	
Video värvi režiimid	Kino, Dünaamiline, Esitus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoistamisel	10 - 90 protsenti
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	Laius	440 mm
HDBaseT port	✓	Sügavus	339 mm
USB 2.0 portide arv *	2	Kõrgus	136 mm
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Kaal *	8,4 kg
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Pakendi laius	540 mm
PC Audio sisend	✓	Pakendi sügavus	565 mm
PC Audio väljund	✓	Pakendi kõrgus	210 mm
VGA (D-Sub) portide arv *	2	Pakendi kaal	12,3 kg
HDMI-portide arv *	3	Pakendi sisu	
DVI-port *	✗	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
AC (toide) sisend	✓	Akud kaasa arvatud	✓
Võrgustumine		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Nutiteleri funktsioon *	✗	Juhend	✓
Ethernet LAN *	✓	Garantiikaart	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Sisaldab WLAN adapterit	✓
WiFi *	✓	Tehnilised andmed	
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
Miracast-sertifikaat	✓	Logistika andmed	
Salvesti		Kogus pakis	1 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	14 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	14 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946695310

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date