

TP-Link RE315 võrgulaiendaja Võrguvõimendi Valge 10, 100 Mbit/s

Brand : TP-Link

Product code: RE315

Product name : RE315

TP-Link RE315. Tüüp: Võrguvõimendi, Andmeedastuskiirus: 867 Mbit/s, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100 Mbit/s. Antenni tüüp: Väline, Saatja võimsus (CE): 2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm. Kaabeldustehnoloogia: 10/100Base-T(X), Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Toote värv: Valge, Kogus pakis: 1 tk, Sertifikaat: CE, RoHS. AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz, Elektritarbimine (max): 9,5 W



Toimimine		Disain	
Tüüp *	Võrguvõimendi	LED-indikaatorid	✓
Andmeedastuskiirus	867 Mbit/s	Kogus pakis	1 tk
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Lähtestusnupp	✓
WPS-nupp	✓	Sertifikaat	CE, RoHS
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓	Võimsus	
Mac-ühilduvus	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Elektritarbimine (max)	9,5 W
Brauseritugi	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0	Töötingimused	
Antenn		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Antennide arv	2	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Antenni tüüp	Väline	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Saatja võimsus (CE)	2.4 GHz ≤20dBm, 5 GHz ≤30dBm	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
Kaabeldustehnoloogia	10/100Base-T(X)	Laius	89 mm
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Sügavus	35 mm
WiFi	✓	Kõrgus	124,1 mm
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Pakendi sisu	
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	867 Mbit/s	Kiirstardi juhend	✓
Wi-Fi laineala	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Pakendi andmed	
		Pakendi tüüp	Karp
		Pakendi laius	121,5 mm
		Pakendi sügavus	89 mm
		Pakendi kõrgus	156,5 mm
		Pakendi kaal	260 g

Võrgustumine		Sertifikaadid	
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
Pesad & liidesed		Logistika andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Harmonized System (HS) kood	85176990
Disain			
Toote värv	Valge		



0840030701498



840030701498



6935364072452



6935364072445

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.