


Chieftec BDK-650FC toiteallika komponent 650 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : Chieftec

Product code: BDK-650FC

Product name : BDK-650FC

Chieftec BDK-650FC. Koguvõimsus: 650 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 47 - 63 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 65 cm, SATA toitekaabli pikkus: 150,500 mm. Otstarve: PC/server, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Bronze. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	650 W	Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	3
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	500 mm
AC-sisendsagedus	47 - 63 Hz	EPS toitepistik (4+4 pinn)	✓
Sisendvool	10 A	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4
Võimsustegur	0,9	Flopidraivi toitepistik	1
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	110 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+12 V)	648 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Bronze
Kombineeritud võimsus (+5 V)	110 W	Otstarve *	PC/server
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	12,5 W	ATX-versioon	2.3
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Laagertehnoloogia	FDB
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	54 A	Sertifikaat	CB EAC FCC
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	Disain	
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Toote värv	Must
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	2,5 A	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Ülekoormus, Lühis, Alapinge	Ventilatori läbimõõt	12 cm
		Ventilaatorite arv	1 ventilator(id)
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Laius	150 mm
Emaplaadi toitekaabli pikkus	65 cm	Sügavus	140 mm
SATA-toitepistmike arv	6	Kõrgus	86 mm
SATA toitekaabli pikkus	150,500 mm	Kaal	1,65 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	2,2 kg
		Tehnilised andmed	
		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP
		Vastavussertifikaadid	CE, RoHS

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 84733020



0753263077424



753263077424

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date