



TP-Link Omada EAP610 traadita kohtvõrgu pääsupunkt 1775 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP610

Product name : EAP610

TP-Link Omada EAP610. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1775 Mbit/s. Turvaalgoritmid: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Juhtimisfunktsioonid	
2,4 GHz *	✓	Logiserver	✓
5 GHz *	✓	Ülendatav püsivara	✓
6 GHz *	✗	Pesad & liidesed	
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1775 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	574 Mbit/s	DC-pistik	✓
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	1201 Mbit/s	Võimsus	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet tugi *	✓
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Toide üle võrgu (PoE) toetatud tüüp	Passive PoE
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	DC-pingevahemik	12 V
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Disain	
Automaatne kanalivalik	✓	Paigutus *	Lagi, Sein
Automaatne kanalite otsing	✓	Toote värv *	Valge
MIMO	✓	Lähtestusnupp	✓
MIMO tüüp	Multi User MIMO	LED-indikaatorid	✓
Hajaspektermeetod	OFDMA	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Fit AP režiimi elemendid	Silmusvõrgud	Antenn	
VLAN-i tugi	✓	Antenni tüüp *	Sisemodem
Kiiruse piiramine	✓	Kaal ja mõõtmed	
Voo reguleerimise tugi	✓	Laius	160 mm
Band Steering	✓	Sügavus	160 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Kõrgus	33,6 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Pakendi andmed	
Saatja võimsus (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP)	Pakendi tüüp	Karp
Saatja võimsus (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)	Pakendi sisu	
		Kaasnevate toodete arv	1 tk
		Paigalduskomplekt	✓
		Kiirstardi juhend	✓

Turvalisus		Töötingimused	
Turvaalgoritmid *	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pääsuloend (ACL)	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Juhtimisfunktsioonid		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Veebipõhine haldus	✓		



4897098682135



4897098683613



4897098687772

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.