

NETGEAR GS324 Mittejuhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : NETGEAR

Product code: GS324-200EUS

Product name : GS324



NETGEAR GS324. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 48 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Seinale kinnitav, Püstikmontaaž



| Juhtimisfunktsioonid | | Toimimine | |
|--|--|--|---|
| Lüliti tüüp * | Mittejuhitav | Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 620798 h |
| Teenusekvaliteedi (QoS) tugi | ✓ | Võimsus | |
| Pesad & liidesed | | Kaasas toiteplokk * | ✓ |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv * | 24 | AC-sisendpinge | 110 - 240 V |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Võrgustumine | | Sisendvool | 1 A |
| Võrgustandardid * | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Elektritarbimine (max) | 11,1 W |
| Toetatud kaablitüübid | Cat5 | Internet elektrivõrgu kaudu (PoE) | |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Power over Ethernet tugi * | ✗ |
| Automaatne kaugseire | ✓ | Töötingimused | |
| Andmeedastus | | Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lülitusvõime * | 48 Gbit/s | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 70 °C |
| MAC-aadresside tabel * | 8000 sisestust | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 90 protsenti |
| Latentsus (1 Gbit/s) | 4,7 µs | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti |
| Hiielkaadrite tugi | ✓ | Kasutamiskõrgus | 0 - 3000 m |
| Hiielkaadrite | 9216 | Soojuse hajumine | 37,96 BTU/h |
| Andmesidepaketi edastamise kiirus (1 Gbit/s) | 1448000 pps | Kaal ja mõõtmed | |
| Paketi puhvermälu | 0,512 MB | Laius | 252 mm |
| Disain | | Sügavus | 180 mm |
| Püstikmontaaž * | ✓ | Kõrgus | 44 mm |
| Toote värv | Must | Kaal | 1,31 kg |
| Korpuse materjal | Metall | Pakendi sisu | |
| LED-indikaatorid | Tegevus, Link, Võimsus, Kiirus | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Seinale kinnitav | ✓ | Juhend | ✓ |
| Toimimine | | Sertifikaadid | |
| Ilma ventilaatorita | ✓ | Sertifikaat | CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD |
| | | Logistika andmed | |
| | | Harmonized System (HS) kood | 85176990 |



0606449152012



606449152012



(01)10606449152019

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.