

## Chieftec PowerUp GPX-750FC toiteallika komponent 750 W 20+4 pin ATX ATX Must

**Brand :** Chieftec


**Product family:** PowerUp

**Product code:** GPX-750FC

**Product name :** GPX-750FC



Chieftec PowerUp GPX-750FC. Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 47 - 63 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 65 cm, SATA toitekaabli pikkus: 500 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	750 W	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	500 mm
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	EPS toitepistik (4+4 pinn)	✓
AC-sisendsagedus	47 - 63 Hz	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	4
Sisendvool	10 A	PCI Express toitekaabli pikkus	65 cm
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	110 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	744 W	Flopidraivi toitepistik	1
Kombineeritud võimsus (+5 V)	110 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	12,5 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	20 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	62 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	20 A	ATX-versioon	2.53
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Sertifikaat	80PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	2,5 A	Disain	
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge	Toote värv	Must
Pesad & liidesed		Jahutuse tüüp	Aktiivne
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Ventilatori läbimõõt	12 cm
Emaplaadi toitekaabli pikkus	65 cm	Ventilaatorite arv	1 ventilator(id)
SATA-toitepistikute arv	9	Ventilatori paiknemine	Ülaosa
SATA toitekaabli pikkus	500 mm	Sisse/välja lüliti	✓
Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	3	Kaal ja mõõtmed	
		Laius	150 mm
		Sügavus	140 mm
		Kõrgus	86 mm
		Kaal	2,3 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi kaal	2,85 kg
		Pakendi tüüp	Karp

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood 84733020



0753263077196



753263077196

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date