



TP-Link Omada EAP615-WALL traadita kohtvõrgu pääsupunkt 1774 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP615-WALL

Product name : EAP615-WALL

TP-Link Omada EAP615-WALL. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1774 Mbit/s. Turvaalgoritmid: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Juhtimisfunktsioonid	
2,4 GHz *	✓	Logiserver	✓
5 GHz *	✓	Ülendatav püsivara	✓
6 GHz *	✗		
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1774 Mbit/s		
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	574 Mbit/s		
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	1201 Mbit/s		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s		
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)		
Automaatne kanalivalik	✓		
Automaatne kanalite otsing	✓		
MIMO	✓		
MIMO tüüp	Multi User MIMO		
VLAN-i tugi	✓		
Kiiruse piiramine	✓		
Juhtmevaba isolatsioon	✓		
Band Steering	✓		
Airtime Fairness (ATF)	✓		
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		
BeamForming	✓		
Saatja võimsus (CE)	20 dbm		
Saatja võimsus (FCC)	21 dbm		
Turvalisus		Pesad & liidesed	
Turvaalgoritmid *	WPA, WPA2, WPA3	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4
Service Set Identifier (SSID) elemendid	Multiple SSIDs		
SSID-tugede arv	16		
		Võimsus	
		Power over Ethernet tugi *	✓
		Disain	
		Paigutus *	Sein
		Toote värv *	Valge
		Sisse/välja lüüti	✓
		Lähtestusnupp	✓
		LED-indikaatorid	Võimsus
		Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
		Antenn	
		Antenni tüüp *	Sisemodem
		Antennide arv	4
		Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	4 dBi
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	143 mm
		Sügavus	86 mm
		Kõrgus	20 mm
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	385 mm
		Pakendi sügavus	495 mm
		Pakendi kõrgus	210 mm
		Pakendi kaal	330 g
		Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti

Turvalisus		Töötingimused	
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pääsuloend (ACL)	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Protokollid		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
STelnet kasutab SSH v2	✓	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



4897098683606



4897098682128



0840030703607



840030703607

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.