



## TP-Link Omada ER605 juhtmega ruuter Gigabit Ethernet Must

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: ER605

Product name : ER605



TP-Link Omada ER605. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Marsruutimisprotokollid: RIP-1, RIP-2, Haldusprotokollid: Telnet, Toetatud võrguprotokollid: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP. Turvaalgoritmid: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, Autentimismeetod: SHA-1, MD5, VPN-tugi: • 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • .... Väikmälu: 128 MB, Sisemälu: 256 MB, Sisemälu tüüp: DRAM. Toote värv: Must, Püstiku mahutavus: 1U, LED-indikaatorid: Tegevus, LAN, Süsteem, USB, WAN



WAN-ühendus		Turvalisus	
Ethernet WAN *	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPsec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels</li> <li>• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP</li> </ul>
DSL WAN *	✗		
SIM kaardi ava *	✗		
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗		
Võrgustumine		VPN-tugi	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x		
Ethernet-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet		
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s		
VLAN-i tugi	✓		
Andmevoogude juhtimine	✓		
Reeglipõhine marsruutimine	✓		
Samaaegsed ühendused	150000	NAT-funktsionaalsus	
Juhtimisfunktsioonid		Tehnilised andmed	
Veebipõhine haldus *	✓	Vastavussertifikaadid	RoHS
Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓	Funktsioonid	
Lähtestusnupp	✓	Väikmälu	128 MB
Pesad & liidesed		Sisemälu	256 MB
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	5	Sisemälu tüüp	DRAM
USB-portide hulk	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Protokollid		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	MacOS
DMZ-tugi	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Marsruutimisprotokollid	RIP-1, RIP-2		
Haldusprotokollid	Telnet		
DHCP-klient *	✓		
DHCP-server *	✓		

Protokollid		Funktsioonid	
Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Toetatud protokollid	IPsec/PPTP/L2TP	Disain	
Turvalisus		Toote värv *	Must
Turvaalgoritmid *	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1	Püstikmontaaž	✓
Tulemüür	✓	Püstiku mahutavus	1U
Autentimismeetod	SHA-1, MD5	LED-indikaatorid	Tegevus, LAN, Süsteem, USB, WAN
URL-i filtreerimine	✓	Võimsus	
DoS-rünnakute ennetamine	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	7,94 W
ARP mürgituse ennetamine	✓	Toiteallika tüüp	Vahelduvvool
Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓	AC-sisendpinge	120 - 240 V
Süsteemisündmuste logi	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
VPN-tunnelite arv	20	Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Kaal ja mõõtmed			
		Laius	158 mm
		Sügavus	101 mm
		Kõrgus	25 mm
Pakendi andmed			
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Juhend	✓
		Kiirstardi juhend	✓
		Kiirpaigaldusjuhend	✓
		Pakendi laius	190 mm
		Pakendi sügavus	254 mm
		Pakendi kõrgus	60 mm
		Pakendi kaal	650 g



6935364089597

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date