



## TP-Link TL-SL1218MP võrgulüli Mittejuhitav Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet tugi Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SL1218MP

Product name : TL-SL1218MP



TP-Link TL-SL1218MP. Lüli tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Fast Ethernet (10/100), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 7,2 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüli tüüp *	Mittejuhitav	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Pesad & liidesed		Võimsus	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Toiteallikas *	Vahelduvvool
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Fast Ethernet (10/100)	Kaasas toiteplokk *	✓
Kiire Etherneti (vask) pesade arv	16	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	2	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Kombineeritud SFP-pesade arv	2	Võimsustarve (tüüpiline)	18,7 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Power over Ethernet tugi *	✓
10G-tugi *	✗	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	16
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	192 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Töötingimused	
Auto MDI/MDI-X	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lülitusvõime *	7,2 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Ladusta-ja-edasta	✓	Soojuse hajumine	741,15 BTU/h
Hiielkaadrite tugi	✓	Kaal ja mõõtmed	
Hiielkaadrite	10000	Laius	440 mm
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Sügavus	180 mm
Turvalisus		Kõrgus	44 mm
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi andmed	
Disain		Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Püstikmontaaž *	✓	Kiirstardi juhend	✓
Virnastatav *	✗	Kasutusjuhend	✓
Toote värv	Must	Juhend	✓
LED-indikaatorid	LAN, Internet elektrivõrgu kaudu (PoE), Staatus	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date