



Dahua Technology DH-XVR1B08-I DVR-salvesti Must



Brand : Dahua Technology

Product code: DH-XVR1B08-I

Product name : DH-XVR1B08-I

Dahua Technology DH-XVR1B08-I. Toote värv: Must, Maksimaalne video resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Videopakkimise formaadid: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Toetatud võrguprotokollid: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm..., Kasutajate arv: 128 kasutaja(t). Kõvaketta liides: SATA, Maksimaalne kõvakettamaht: 6 TB. Toite tüüp: DC (alalisvool), Alalisvoolu ping: 12 V. Laius: 198 mm, Sügavus: 202,9 mm, Kõrgus: 41,5 mm

Toimimine

Maksimaalne video resolutsioon	1920 x 1080 pikslit
Videopakkimise formaadid	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Toetatud audioformaadid	AAC, G.711, PCM
Varundamise funktsioon	✓
Video liikumisandur	✓
Taasesituse toetatud resolutsioonid	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Kanalite arv	8 kanalid
Toote värv *	Must
Taasesitusrežiimid	Kiire, Next, Paus, Play, Eelmine, Korda, Läbisegi esitamine, Aeglane, Stoptuli, Suum
Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL
Installitud operatsioonisüsteem	Kaasas LINUX
PTZ-kontroll	✓
Püstiku mahutavus	1U
Sertifikaat	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024

Pesad & liidesed

BNC-sisendpordid	8
BNC-väljundpordid	1
HDMI-portide arv	1
VGA (D-Sub) väljundpordid	1
Audiosisend	1
Audioväljund	1

Pesad & liidesed

USB 2.0 portide arv	2
---------------------	---

Võrgustumine

Ethernet LAN	✓
Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Toetatud võrguprotokollid	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Kasutajate arv	128 kasutaja(t)

Kõvaketas

Toetatud kõvaketaste arv	1
Kõvaketta liides	SATA
Maksimaalne kõvakettamaht	6 TB

Võimsus

Toite tüüp	DC (alalisvool)
Alalisvoolu ping	12 V

Kaal ja mõõtmed

Laius	198 mm
Sügavus	202,9 mm
Kõrgus	41,5 mm
Kaal	620 g

Pakendi sisu

Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
AC-adapter kaasa arvatud	✓
Kiirstardi juhend	✓

Töötingimused

Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 45 °C
Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date