



BenQ MW855UST+ andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 3500 ANSI luumenit DLP WXGA (1280x800) 3D-ühilduvus Must, Valge

Brand : BenQ

Product code: 9H.JKS77.24E

Product name : MW855UST+

BenQ MW855UST+. Projektori heledus: 3500 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: DLP, Projektori loomulik resolutsioon: WXGA (1280x800). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 5000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 8000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 2,5 mm, Apertuuriulatus (F-F): 2,5 - 2,5. Analoogsignaali vormingu süsteem: NTSC, PAL, SECAM, Toetatud graafikaresolutsioonid: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152..., Toetatud videorežiimid: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Jaldaliidese tüüp: RS-232, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus



Projektor		Pesad & liidesed	
Ekraani suuruse ühilduvus *	2032 - 2540 mm (80 - 100")	DVI-port *	✗
Projektori heledus *	3500 ANSI luumenit	AC (toide) sisend	✓
Projektsioonitehnoloogia *	DLP	Võrgustumine	
Projektori loomulik resolutsioon *	WXGA (1280x800)	Nutiteleri funktsioon *	✗
Kontrastsustase (tüüpiline) *	10000:1	Ethernet LAN *	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Värvide arv	1,073 miljard värvi	WiFi *	✗
Horizontaalskaneerimise ulatus	15 - 102 kHz	Salvesti	
Vertikaalne skaneerimisulatus	23 - 120 Hz	Integreeritud kaardilugeja *	✗
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-15 - 15°	Funktsioonid	
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-15 - 15°	Müratase (säästurežiim)	29 dB
Maatriksi suurus	1,65 cm (0.65")	Ekraanikuva (OSD)	✓
Maatriksi tüüp	DMD	Ekraanikuva (OSD) keeled	Araabia keel, Bulgaaria, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Taani, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Hindi keel, Ungari keel, Indoneesia keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Norra, Poola, Rumm, Vene keel, Rootsi, Tai keel, Türgi keel
Valgusallikas		OSD-keelte arv	28
Valgusallika tüüp *	Lamp	Müratase *	34 dB
Valgusallika kasutusiga *	5000 h	Multimeedia	
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	8000 h	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Lambi võimsus	240 W	RMS-nimivõimsus	20 W
Lampide arv	1 lambid	Sisesehitatud kõlarite arv	2
Objektiivisüsteem		Disain	
Fookus *	Manuaal	Toote tüüp *	Ultra lühikese viske projektor
Fikseeritud fookuskaugus	2,5 mm	Toote värv *	Must, Valge
Apertuuriulatus (F-F)	2,5 - 2,5	Paigutus	Lauaarvuti
Suumi tüüp	Fikseeritud		
Projitseerimiskauguse suhe	0.35		
Vertikaalse objektiivinihke vahemik	-2 - 2 protsenti		
Kõrvalekalle	122 protsenti		

Video		Disain	
Analoogsignaali vormingu süsteem *	NTSC, PAL, SECAM	Kaabli luku pesa	✓
3D-ühilduvus *	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Toetatud graafikaresolutsioonid	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Ekraan	
Toetatud videorežiimid	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Sisseehitatud ekraan *	✗
Pesad & liidesed		Võimsus	
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	Toiteallikas *	Vahelduvvool
USB 2.0 portide arv *	1	Võimsustarve (tüüpiline) *	320 W
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Mini-USB 2.0 portide arv	1	Elektritarbimine (max)	350 W
Audio (v, p) sisend *	1	Võimsustarve (säästurežiim)	260 W
Jadaliidese tüüp *	RS-232	AC-sisendpinge	100 - 240 V
PC Audio sisend	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
PC Audio väljund	✓	Töötingimused	
VGA (D-Sub) portide arv *	2	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
HDMI-portide arv *	2	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Komposiitvideo sisend *	1	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	287,5 mm
		Sügavus	373,3 mm
		Kõrgus	206,9 mm
		Kaal *	5 kg
		Pakendi sisu	
		Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
		Akud kaasa arvatud	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, VGA
		Juhend	✓
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85286200



4718755077456

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date