

## TP-Link TL-PA8010P KIT elektriliiniseidvõrgu võrguadapter 1300 Mbit/s Ethernet LAN Valge 2 tk

**Brand :** TP-Link

**Product code:** TL-PA8010P KIT

**Product name :** TL-PA8010P KIT



TP-Link TL-PA8010P KIT. Andmete edastamise maksimaalne määr: 1300 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Elektripistik: Tüüp E/F. Võimsustarve (tüüpiline): 6 W, Võimsustarve (ooterežiim): 0,5 W, AC-sisendpinge: 220 V. Toote värv: Valge, LED-indikaatorid: LAN, PLC, Võimsus, Sertifikaat: CE. Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Toetatud Maci operatsioonisüsteemid: macOS. Laius: 42 mm, Sügavus: 72 mm, Kõrgus: 131 mm



Toimimine		Süsteeminõuded	
Andmete edastamise maksimaalne määr *	1300 Mbit/s	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
Ethernet LAN *	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Ethernet LAN-liidese tüüp	Gigabit Ethernet	Mac-ühilduvus	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	macOS
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Töötingimused	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Võrgustandardid *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Elektripistik *	Tüüp E/F	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Sisseehitatud pistikupesa *	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
PowerLine-standard	HomePlug AV2	Kaal ja mõõtmed	
Modulatsioon	OFDM	Laius	42 mm
Turvaalgoritmid	128-bit AES	Sügavus	72 mm
Maksimaalne kasutuskaugus	300 m	Kõrgus	131 mm
Isehäälestuv	✓	Pakendi laius	230 mm
Võimsus		Pakendi sügavus	190 mm
Võimsustarve (tüüpiline)	6 W	Pakendi kõrgus	100 mm
Võimsustarve (ooterežiim)	0,5 W	Pakendi kaal	700 g
AC-sisendpinge	220 V	Tehnilised andmed	
AC-sisendsagedus	50 Hz	Vastavussertifikaadid	RoHS
Disain		Pakendi sisu	
LED-indikaatorid	LAN, PLC, Võimsus	Kogus pakis *	2 tk
Toote värv *	Valge	Kiirpaigaldusjuhend	✓
Sertifikaat	CE	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85171800



6935364033125

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date