



## TP-Link Omada EAP265 HD traadita kohtvõrgu pääsupunkt 1300 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

**Brand :** TP-Link

**Product family:** Omada

**Product code:** EAP265 HD

**Product name :** EAP265 HD

TP-Link Omada EAP265 HD. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 1300 Mbit/s. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK,.... Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



| Funktsioonid                             |                                                                                                                    | Pesad & liidesed                     |                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz *                                | ✓                                                                                                                  | Ethernet LAN (RJ-45) pordid *        | 2                                                                   |
| 5 GHz *                                  | ✓                                                                                                                  | WAN-ühendus                          | Ethernet (RJ-45)                                                    |
| 6 GHz *                                  | ✗                                                                                                                  | <b>Võimsus</b>                       |                                                                     |
| Andmete edastamise maksimaalne määr *    | 1300 Mbit/s                                                                                                        | Power over Ethernet tugi *           | ✓                                                                   |
| Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz) | 450 Mbit/s                                                                                                         | Toide üle võrgu (PoE) toetatud tüüp  | Active PoE, Passive PoE                                             |
| Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)   | 1300 Mbit/s                                                                                                        | DC-pinge vahemik                     | 12 V                                                                |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused      | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                 | <b>Disain</b>                        |                                                                     |
| Sagedusriba                              | 2.4 - 5 GHz                                                                                                        | Paigutus *                           | Lagi, Sein                                                          |
| Võrgustandardid                          | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at     | Toote värv *                         | Valge                                                               |
|                                          |                                                                                                                    | Lähtestusnupp                        | ✓                                                                   |
|                                          |                                                                                                                    | LED-indikaatorid                     | ✓                                                                   |
| Kasutajate arv                           | 500 kasutaja(t)                                                                                                    | Sertifikaat                          | CE, FCC, RoHS                                                       |
| Automaatne kanalivalik                   | ✓                                                                                                                  | <b>Antenn</b>                        |                                                                     |
| Automaatne kanalite otsing               | ✓                                                                                                                  | Antenni tüüp *                       | Sisemodem                                                           |
| MIMO                                     | ✓                                                                                                                  | Antenni suuna tüüp                   | Mitmesuunaline                                                      |
| MIMO tüüp                                | Multi User MIMO                                                                                                    | Antennivõimenduse tase (maksimaalne) | 4 dBi                                                               |
| Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)            | ✓                                                                                                                  | <b>Toimimine</b>                     |                                                                     |
| VLAN-i tugi                              | ✓                                                                                                                  | Ühilduvad operatsioonisüsteemid      | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Kiiruse piiramine                        | ✓                                                                                                                  | <b>Kaal ja mõõtmed</b>               |                                                                     |
| Juhtmevaba isolatsioon                   | ✓                                                                                                                  | Laius                                | 205,5 mm                                                            |
| Band Steering                            | ✓                                                                                                                  | Sügavus                              | 181,5 mm                                                            |
| Teenuse kvaliteedi (QoS) tugi            | ✓                                                                                                                  | Kõrgus                               | 37,1 mm                                                             |
| Saatja võimsus (CE)                      | 20/23 dbm                                                                                                          | <b>Pakendi sisu</b>                  |                                                                     |
| Saatja võimsus (FCC)                     | 24 dbm                                                                                                             | Kaasnevate toodete arv               | 1 tk                                                                |
| <b>Turvalisus</b>                        |                                                                                                                    | Paigalduskomplekt                    | ✓                                                                   |
| Turvaalgoritmid *                        | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | Kiirstardi juhend                    | ✓                                                                   |
| MAC-aadresside filtreerimine             | ✓                                                                                                                  |                                      |                                                                     |

| Turvalisus                              |                | Töötingimused                           |                   |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Service Set Identifier (SSID) elemendid | Multiple SSIDs | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)  | 10 - 90 protsenti |
| SSID-tugede arv                         | 16             | Kasutamistemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C         |
| Juhtimisfunktsioonid                    |                | Hoiustamistemperatuur (T-T)             | -40 - 70 °C       |
| Veebipõhine haldus                      | ✓              | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti  |
| Logiserver                              | ✓              |                                         |                   |



6935364030728



6935364030735



0845973088651



845973088651

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date