


QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 QNAP Turbo System Must



Brand : QNAP

Product code: TS-873A-8G

Product name : TS-873A

QNAP TS-873A. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Väike ja keskmise suurusega ettevõtte. Protsessori perekond: Ryzen Embedded, Protsessori mudel: V1500B, Protsessori sagedus: 2,2 GHz. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP Turbo System

| Salvesti | | Disain | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketta liides * | Jada ATA III | Ventilaatori läbimõõt | 12 cm |
| Kõvaketta ühenduse tüüp | M.2, Jada ATA II, Jada ATA III | Ventilaatori läbimõõt 2 | 6 cm |
| Toetatud ketaste suurused | 2.5,3.5,M.2 | LED-indikaatorid | HDD, Võimsus, SSD, Staatus, USB |
| Paigaldatud süsteemi draivide arv | 1 | Kaabli luku pesa | ✓ |
| Süsteemi draivi maht | 5 GB | Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| M.2 (M & B) pesade arv | 2 | | |
| RAID-tugi * | ✓ | Toimimine | |
| RAID-tasemed | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD | Tüüp * | NAS |
| Online RAID migration | ✓ | Seadme klass * | Väike ja keskmise suurusega ettevõtte |
| Online RAID expansion | ✓ | Varundamise funktsioon * | ✓ |
| RAID rebuild | ✓ | Varundamise omadused | Pilv, iSCSI LUN |
| Käigultvahetuse kettalahtrid | ✓ | Sumisti | ✓ |
| Toetatud failisüsteemid | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 | Mitmekeelne tugi | ✓ |
| Installeeritud ketas * | ✗ | Müratase | 23 dB |
| Toetatud ketaste arv * | 8 | Pääsuloend (ACL) | ✓ |
| Installeeritud ketaste tüüp * | ✗ | Lähtestusnupp | ✓ |
| Toetatud ketaste tüübid * | HDD & SSD | Sisse/välja lüliti | ✓ |
| | | Integreeritud FTP server | ✓ |
| Protsessor | | S.M.A.R.T.-tugi | ✓ |
| Protsessori tootja * | AMD | Kaugjuhitav | ✓ |
| Protsessori perekond * | Ryzen Embedded | USB kopeerimise funktsioon | ✓ |
| Protsessori mudel * | V1500B | | |
| Protsessori sagedus * | 2,2 GHz | Tarkvara | |
| Protsessorituumad | 4 | Installitud operatsioonisüsteem * | QNAP Turbo System |
| Protsessori harud | 8 | Operatsioonisüsteemi versioon | 5,0,0 |
| Toetatud protsessorite arv | 1 | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Mälu | | Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | ✓ |
| Sisemälu * | 8 GB | Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Sisemälu tüüp | DDR4 | | |
| Maksimaalne toetatud RAM | 64 GB | Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Mälupesad | 2 | | |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM | Võimsus | |
| ECC | ✓ | Toiteploki asukoht | Sisseehitatud |
| Välkmälu | 5000 MB | Toiteploki (PSU) maht | 250 W |
| Võrgustumine | | Võimsustarve (tüüpiline) | 54,067 W |
| Ethernet LAN * | ✓ | Võimsustarve (unerežiim) | 25,668 W |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100,1000,2500 Mbit/s | Elektritarbimine (HDD ooterežiim) | 25,668 W |
| DHCP-server | ✓ | AC-sisendpinge | 100 - 240 V |

| Võrgustumine | | Võimsus | |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|
| Hiigelkaadrite tugi | ✓ | AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| iSCSI tugi | ✓ | Kaal ja mõõtmed | |
| Wake-on-LAN valmidus | ✓ | Laius * | 329,3 mm |
| Pesad & liidesed | | Sügavus * | 280,8 mm |
| USB port * | ✓ | Kõrgus * | 188,2 mm |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 1 | Kaal | 6,76 kg |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 3 | Pakendi sisu | |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid * | 2 | Kaablid kaasa arvatud | LAN (RJ-45) |
| Samaaegsed ühendused | 2000 | Võimsuskaablite arv | 1 |
| PCI Expressi x4 (Gen 3.x) pesad | 2 | Töötingimused | |
| Disain | | Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Keretüüp * | Tower | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 5 - 95 protsenti |
| Jahutuse tüüp * | Aktiivne | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 70 °C |
| Toote värv | Must | Logistika andmed | |
| Ventilaatorite arv | 3 ventilaator(id) | Harmonized System (HS) kood | 84714100 |



4713213518823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date