



## Dahua Technology XVR5216AN-I3 DVR-salvesti Must

**Brand :** Dahua Technology

**Product code:** XVR5216AN-I3

**Product name :** XVR5216AN-I3



Dahua Technology XVR5216AN-I3. Toote värv: Must, Maksimaalne video resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Videopakkimise formaadid: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Ethernet-liidese tüüp: Kiire Ethernet, Toetatud võrguprotokollid: HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P. Kõvaketta liides: SATA, Maksimaalne kõvakettamaht: 16 TB. Toite tüüp: DC (alalisvool), Alalisvoolu pinge: 12 V, Võimsustarve (tüüpiline): 12 W. Laius: 375 mm, Sügavus: 289 mm, Kõrgus: 53 mm



Toimimine		Pesad & liidesed	
Maksimaalne video resolutsioon	1920 x 1080 pikslit	RS-485 pordid	1
Videopakkimise formaadid	H.264, H.264+, H.265, H.265+	<b>Võrgustumine</b>	
Toetatud audioformaadid	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM	Ethernet LAN	✓
Sisemine	✗	Ethernet-liidese tüüp	Kiire Ethernet
Varundamise funktsioon	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Videohõive kiirus (PAL)	25 fps	Toetatud võrguprotokollid	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Videohõive kiirus (NTSC)	30 fps	<b>Kõvaketas</b>	
Video kaotuse tuvastamine	✓	Toetatud kõvaketaste arv	1
Video liikumisandur	✓	Kõvaketta liides	SATA
Taasesituse toetatud resolutsioonid	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	Maksimaalne kõvakettamaht	16 TB
Kanalite arv	16 kanalid	<b>Optiline draiv</b>	
Toote värv *	Must	Optiline seade kaasa arvatud	✗
Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL	<b>Võimsus</b>	
Installitud operatsioonisüsteem	Kaasas LINUX	Toite tüüp	DC (alalisvool)
PTZ-kontroll	✓	Alalisvoolu pinge	12 V
Püstiku mahutavus	1U	Võimsustarve (tüüpiline)	12 W
Sertifikaat	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Part 15 Subpart B	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Laius	375 mm
BNC-sisendpordid	16	Sügavus	289 mm
HDMI-portide arv	1	Kõrgus	53 mm
VGA (D-Sub) väljundpordid	1	Kaal	1,56 kg
Audiosisend	1	<b>Pakendi andmed</b>	
Audioväljund	1	Pakendi laius	141 mm
USB 2.0 portide arv	2	Pakendi sügavus	433 mm
		Pakendi kõrgus	366 mm
		Pakendi kaal	2,86 kg
		<b>Töötingimused</b>	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C

## Töötingimused

Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) 10 - 90 protsenti



6923172534132

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date