

## Chieftec GPU-1200FC toiteallika komponent 1200 W 20+4 pin ATX ATX Must, Punane

**Brand :** Chieftec

**Product code:** GPU-1200FC

**Product name :** GPU-1200FC

Chieftec GPU-1200FC. Koguvõimsus: 1200 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 47 - 63 Hz. Emaplaadi toitepistmik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 60 cm, SATA toitekaabli pikkus: 150,500 mm. Otstarve: PC/server, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Punane, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 14 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 160 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	1200 W	EPS toitepistik (4+4 pinn)	✓
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	PCI Expressi toitepistmikud (6 + 2 kontakti)	8
AC-sisendsagedus	47 - 63 Hz	PCI Express toitekaabli pikkus	60 cm
Sisendvool	14 A	ATX-toitepistmik (24 kontakti)	✗
Võimsustegur	0,9	ATX-toitepistmik (20 + 4 kontakti)	✓
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	Flopidraivi toitepistmik	1
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	130 W	PCI Expressi pistmik	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	1200 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (+5 V)	130 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	Otstarve *	PC/server
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	25 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	100 A	ATX-versioon	2.53
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	25 A	Disain	
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Toote värv	Must, Punane
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Jahutuse tüüp	Aktiivne
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Ülekütmine, Lühis, Alapinge	Ventilatori läbimõõt	14 cm
Pesad & liidesed		Ventilatorite arv	1 ventilator(id)
Emaplaadi toitepistmik *	20+4 pin ATX	Ventilatori paiknemine	Ülaosa
Emaplaadi toitekaabli pikkus	60 cm	Sisse/välja lüüti	✓
SATA-toitepistmikute arv	9	Kaal ja mõõtmed	
SATA toitekaabli pikkus	150,500 mm	Laius	150 mm
Välisseadmete (Molex) toitepistmikud (4 kontakti) *	3	Sügavus	160 mm
Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150,700 mm	Kõrgus	86 mm
		Kaal	3,46 kg

**Pakendi andmed**

Pakendi kaal	3,87 kg
--------------	---------

**Tehnilised andmed**

Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Vastavussertifikaadid	CE

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood	84733020
-----------------------------	----------



0753263077677



753263077677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.