

## Epson WorkForce DS-80W Käsiskanner 600 x 600 DPI A4 Valge

**Brand :** Epson

**Product family:** WorkForce

**Product code:** B11B253402

**Product name :** DS-80W



Epson WorkForce DS-80W. Maksimaalne skaneerimissuurus: 216 x 1828 mm, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI, Sisendi värvisügavus: 48 bitti. Skaneerimistüüp: Käsiskanner, Toote värv: Valge, Ekraan: LCD. Anduri tüüp: CIS, Päevane käidutsükkel (maksimaalne): 300 lehekülge, Valgusallikas: ReadyScan LED. Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus: 1 lehte. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4, Toetatud skaneerimismeediumi tüübid: Visiitkaart, Plastikkaart, Post Card(JPN), Paberisalve kandja kaal: 35 - 270 g/m<sup>2</sup>

Skaneerimine		Pakendi andmed	
Maksimaalne skaneerimissuurus *	216 x 1828 mm	Pakendi kõrgus	67 mm
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Pakendi kaal	597 g
Värviskaneerimine	✓	Süsteeminõuded	
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Sisendi värvisügavus	48 bitti	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sisendi halliskaala sügavus	16 bitti	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Töötingimused	
Väljundi monokroomse režiimi toonide sügavus	8 bitti	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Skaneerimise kiirus (must-valge, madal resolutsioon, A4)	4 s/lk	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 60 °C
Skaneerimise kiirus (värviline, madal resolutsioon, A4)	4 s/lk	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 85 protsenti
Disain		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Skaneerimistüüp *	Käsiskanner	Kaal ja mõõtmed	
Toote värv *	Valge	Laius	272 mm
Ekraan	LCD	Sügavus	47 mm
Värviline tablo	✗	Kõrgus	34 mm
Sisseehtatud ekraan *	✓	Kaal	300 g
Toimimine		Pakendi sisu	
Anduri tüüp *	CIS	Kaablid kaasa arvatud	USB
Valgusallikas	ReadyScan LED	Komplektis sisalduv tarkvara	Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2
Skaneerimisfaili formaadid	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF		
Päevane käidutsükkel (maksimaalne) *	300 lehekülge		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA, SANE, ICA		
Pabereid sisse			
Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus	1 lehte		
Paberikassett			
Toetatud skaneerimismeediumi tüübid	Visiitkaart, Plastikkaart, Post Card(JPN)		
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		
Paberisalve kandja kaal	35 - 270 g/m <sup>2</sup>		
Automaatse dokumendisööteri (ADF) meediumi kaal	35 - 270 g/m <sup>2</sup>		

<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Muud funktsioonid</b>	
USB port *	✓	Väljundresolutsioonid	600 dpi
USB versioon	2.0	Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Standardliidesed	USB 2.0, Juhtmevaba LAN	<b>Tehnilised andmed</b>	
<b>Võimsus</b>		Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC)	8715946663005
Toite tüüp *	USB	<b>Logistika andmed</b>	
<b>Võrgustumine</b>		Tooteid kaubaaluse kohta	360 tk
WiFi	✓	Põhikasti (välimine) pikkus	360 mm
<b>Funktsioonid</b>		Põhikasti (välimise) kõrgus	320 mm
Päritoluriik	Hiina	Põhikasti (välimise) laius	350 mm
<b>Pakendi andmed</b>		Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
Kogus pakis	1 tk	Kaubaaluse brutolaius	80 cm
Pakendi laius	141 mm	Kaubaaluse brutokõrgus	171 cm
Pakendi sügavus	330 mm	Tooteid põhikasti (välimine) kohta	10 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	60 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	60 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	360 tk
		Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
		Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
		Kaubaaluse kõrgus (UK)	171 cm
		Harmonized System (HS) kood	84716070



8715946662848

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date