

Canon i-SENSYS MF752Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 lk/min WiFi

Brand : Canon

Product family: i-SENSYS

Product code: 5455C012

Product name : MF752Cdw

Canon i-SENSYS MF752Cdw. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Valge



Printimine		Paberikassett	
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B5
Printimine *	Värviline printimine	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurus	Executive suurus, Letter, Olekuteave
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Ümbriku suurus	C5, Com-10, DL, Monarch
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	33 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m ²
Soojenemisaeg	14 s	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7,1 s	USB port	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	7,1 s	USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi *	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Paljudaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Haldusprotokollid	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Skaneerimine		Toimimine	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Sisemälu *	1024 MB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisesehitatud protsessor	✓
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Protsessori sagedus	1200 MHz
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	Helivõimsustase (trükkimisel)	65 dB
Skaneerimise siht	Pilv, E-post, FTP, USB	Helivõimsustase (ooterežiim)	41 dB
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Disain	
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Toote värv *	Valge
Hallskaala tasemed	256	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Skaneerimisdraiverid	ICA, TWAIN, WIA	Sisesehitatud ekraan *	✓
Faks		Ekraan	LCD
Faksimine *	✗	Kontrolli tüüp	Puudutus
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Värviline tabloo	✓
Funktsioonid		Võimsus	
Soovituslik käidutsükl	750 - 4000 lehekülge kuu kohta	Elektritarbimine (max)	1380 W
Maksimaalne käidutsükl *	50000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel)	700 W
Dupleksfunktsioonid *	Skaneerimine	Võimsustarve (ooterežiim)	24 W
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Sisendi ja väljundi võimsus		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,3 kWh/nädalas
Sisestussalvede koguarv *	1	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		

Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Mitmeotstarbelise salve maht	50 lehte	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte		
Maksimaalne sisestusvõimsus	850 lehte	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Paberikassett		Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Paberisalve kandja tüübid *	Kaetud paber, Ümbrikud, Tugev paber, Tavaline paber, Postkaart, Taaskasutatud paber, Õhuke paber		
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6		
		Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 30 °C
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	425 mm
		Sügavus	461 mm
		Kõrgus	430 mm
		Kaal	23,3 kg



4549292193176

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date