



## DELL Universal Dock - UD22 Dokkimine Thunderbolt Must

Brand : DELL

Product code: DELL-UD22

Product name : Universal Dock - UD22



DELL Universal Dock - UD22. Ühenduvustehnoloogia: Dokkimine, Hostiliides: Thunderbolt, USB Power Delivery kuni: 96 W. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Must, Maksimaalne digitaalresolutsioon: 5120 x 2880 pikslit, Kaabli luku pesa tüüp: Kensington. Toiteallika tüüp: DC (alalisvool), AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid: Windows 10, Windows 11, Toetatud Maci operatsioonisüsteemid: MacOS, Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid: Ubuntu 20.04 LTS

Pesad & liidesed		Toimimine	
Ühenduvustehnoloogia *	Dokkimine	LED-indikaatorid	✓
Hostiliides *	Thunderbolt	<b>Võimsus</b>	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk	4	Toiteallika tüüp	DC (alalisvool)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk	2	AC-sisendpinge	100 - 240 V
PowerShare	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
PowerShare toega USB-portide arv	2	Sisendvool	2.5 A
USB Power Delivery	✓	Toiteallikas	130 W
USB Power Delivery kontroll	3.0	Väljundpinge	19.5 V
USB Power Delivery kuni	96 W	Väljundvool	6,67 A
HDMI-portide arv *	1	<b>Tarkvara</b>	
HDMI-versioon	2.0	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11
DisplayPort arv	2	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	MacOS
DisplayPort versioon	1.4	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	Ubuntu 20.04 LTS
Mikrofonisisend *	✗	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
DC-pistik	✓	<b>Töötingimused</b>	
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
<b>Võrgustumine</b>		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Ethernet LAN *	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
<b>Toimimine</b>		Laius	76 mm
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Sügavus	166 mm
Maksimaalne digitaalresolutsioon	5120 x 2880 pikslit	Kõrgus	32 mm
Kaabli luku pesa	✓	Kaal	416 g
Kaabli luku pesa tüüp	Kensington	<b>Pakendi sisu</b>	
VESA paigaldamine	✓	Kaablid kaasa arvatud	USB tüüp-C
Paigaldussüsteemi ühilduvus (max)	100 x 100 mm	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Toote värv *	Must	Kiirstardi juhend	✓
		<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	84733020



5397184718841



5704174962151



0884116431442



884116431442

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.