

KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 lk/min

Brand : KYOCERA

Product family: ECOSYS

Product code: 1102SH3NLO

Product name : M2540dn

KYOCERA ECOSYS M2540dn. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Faks, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Must, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimistehnoloogia *	Laser	ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6
Printimine *	Mono printimine	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Legal, Letter
Kahepoolne printimine *	✓	Kohandatud meediumi laius	70 - 216 mm
Maksimaalne resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi pikkus	148 - 356 mm
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	40 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m ²
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	20 lk/min	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 220 g/m ²
Soojenemisaeg	17 s	Dupleksmeedia kaal	60 - 163 g/m ²
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	6,4 s	Skaneerimismeedia kaal	50 - 160 g/m ²
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Pesad & liidesed	
Kandiku eelistuste seadistamise funktsioon	✓	Standardliidesed	Ethernet, USB 2.0
N-up printimine	2, 4	Otseprintimine *	✓
Triipkoodi printimine	✓	USB port	✓
Vesimärgi printimine	✓	USB 2.0 portide arv	2
Turvaline printimine	✓	Võrgustumine	
Brošüüri printimise funktsioon	✓	WiFi *	✗
Plakati printimise funktsioon	✓	Ethernet LAN *	✓
Ääristeta printimine	✗	Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Kopeerimine		Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Bluetooth	✗
		NFC-tehnoloogia	✗

Kopeerimine		Võrgustumine	
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Kopeerimine *	Mono kopeerimine		
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI		
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	6,4 s		
Maksimaalne koopiate arv	999 koopiat		
Paljudajaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti		
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓		
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4		
Koopia programmeerimisfunktsioon	✓		
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓		
Skaneerimine		Toimimine	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Maksimaalne sisemälu	1536 MB
Dupleks skaneerimisrežiim	Automaatne	Integreeritud kaardilugeja	✓
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Sisemälu *	512 MB
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Ühilduvad mälukaardid	SD, SDHC
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Sisesehitatud protsessor	✓
Skaneerimise siht	E-post, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Protsessori perekond	ARM Cortex-A9
Skaneerimiskiirus (värviline)	23 lk/min	Protsessori sagedus	800 MHz
Skaneerimiskiirus (must-valge)	40 lk/min	Helirõhutase (trükkimisel)	52 dB
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	16 lk/min	Helirõhutase (kopeerimine)	52 dB
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	32 lk/min	Helirõhutase (vaikne režiim)	48 dB
Toetatud pildivormingud	JPG, TIF	Helivõimsustase (ooterežiim)	29 dB
Toetatud dokumendiformaadid	PDF, XPS		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA		
Faks		Disain	
Kahepoolne faksimine	✓	Toote värv *	Must, Valge
Faksimine *	Mono faksimine	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Faksi eraldusvõime (must-valge)	400 x 400 DPI	Sisesehitatud ekraan *	✓
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	Ekraan	LCD
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Ridade arv ekraanil	5 joont
Faksi kodeerimismeetodid	JBIG, MH, MMR, MR		
Funktsioonid		Võimsus	
Soovitulik käidutsükkel	1000 - 2500 lehekülge kuu kohta	Energiakulu (keskmiselt)	661 W
Maksimaalne käidutsükkel *	50000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel)	661 W
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Faks, Print, Skaneerimine	Võimsustarve (kopeerimisel)	661 W
Digitaalne saatja	✓	Voolutarbimine (ooterežiimil)	21 W
Prindikassettide arv *	1	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Printimisvärvid *	Must	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	1,66 kWh/nädalas
Lehe kirjelduse keeled	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Number of printer fonts	93	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Varukassetid	TK-1170 (7.200 pagina's)		
Sisendi ja väljundi võimsus		Süsteeminõuded	
Sisestussalvede koguarv *	1	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	✓
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
Paberisalve 1 mahutavus	250 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Mitmeotstarbelise salve maht	100 lehte		
Paberi sisestamine	Kassett, Paberisahtel		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	3		
Maksimaalne sisestusvõimsus	850 lehte		
		Töötingimused	
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 40 °C
		Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
		Kasutamiskõrgus	0 - 3500 m
		Kõrgus mittekasutamisel	0,6 - 15000 m
		Sertifikaadid	
		Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE)	✓
		Sertifikaat	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
		Jätkusuutlikkus	
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR

Sisendi ja väljundi võimsus		Kaal ja mõõtmed	
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte	Laius	417 mm
Paberikassett		Sügavus	412 mm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kõrgus	437 mm
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	Kaal	19 kg
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber	Pakendi andmed	
		Pakendi laius	541 mm
		Pakendi sügavus	555 mm
		Pakendi kõrgus	572 mm
		Pakendi kaal	25 kg
		Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	3600 lehekülge
		Kaasas toonerikassett	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433100
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	REACH, RoHS
		Muud funktsioonid	
		Padruni tüüp	TK-1170



0632983040331



632983040331

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.