

TP-Link Omada EAP650 traadita kohtvõrgu pääsupunkt 2976 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP650

Product name : EAP650

TP-Link Omada EAP650. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määr: 2976 Mbit/s. Turvaalgoritmid: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise,.... Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Juhtimisfunktsioonid	
2,4 GHz *	✓	Veebipõhine haldus	✓
5 GHz *	✓	Logiserver	✓
6 GHz *	✗	Ülendatav püsivara	✓
Andmete edastamise maksimaalne määr *	2976 Mbit/s	Pesad & liidesed	
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	1
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	2402 Mbit/s	DC-pistik	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Võimsus	
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Power over Ethernet tugi *	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	DC-pingevahemik	12 V
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Disain	
Kasutajate arv	250 kasutaja(t)	Paigutus *	Lagi, Sein
Automaatne kanalivalik	✓	Toote värv *	Valge
Automaatne kanalite otsing	✓	Lähtestusnupp	✓
MIMO	✓	LED-indikaatorid	✓
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Hajaspektermeetod	OFDMA	Antenn	
Fit AP režiimi elemendid	Silmusvõrgud	Antenni tüüp *	Sisemodem
VLAN-i tugi	✓	Kaal ja mõõtmed	
Kiiruse piiramine	✓	Laius	160 mm
Voo reguleerimise tugi	✓	Sügavus	160 mm
Band Steering	✓	Kõrgus	33,6 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	Pakendi andmed	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Pakendi tüüp	Karp
BeamForming	✓	Pakendi sisu	
Saatja võimsus (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)	Kaasnevate toodete arv	1 tk
		Paigalduskomplekt	✓
		Kiirstardi juhend	✓

Funktsioonid		Töötingimused	
Saatja võimsus (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Turvalisus		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Turvaalgoritmid *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
MAC-aadresside filtreerimine	✓		
Pääsuloend (ACL)	✓		



4897098683545



0840030703546



840030703546



4897098682081

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.