


GIGABYTE UD1000GM toiteallika komponent 1000 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : GIGABYTE

Product code: GP-UD1000GM

Product name : UD1000GM

GIGABYTE UD1000GM. Koguvõimsus: 1000 W, AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 - 60 Hz. Emaplaadi toitepistik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 61 cm, CPU toitekaabli pikkus: 60 cm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS Gold. Toote värv: Must, Ventilatori läbimõõt: 12 cm, Ventilatorite arv: 1 ventilaator(id). Kaablid kaasa arvatud: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	1000 W	Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) *	3
AC-sisendpinge *	100 - 240 V	EPS toitepistik (4+4 pinn)	✓
AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz	PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti)	6
Sisendvool	15 - 6.5 A	CPU-toitepistik (4 + 4 kontakti)	✓
Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp	Aktiivne	CPU toitekaabli pikkus	60 cm
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	125 W	ATX-toitepistik (20 + 4 kontakti)	✓
Kombineeritud võimsus (+12 V)	999,6 W	Flopidraivi toitepistik	1
Kombineeritud võimsus (+5 V)	125 W	Kaabelduse tüüp	Täielikult modulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	15 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS Gold
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	25 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	83,3 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	25 A	Laagertehnoloogia	HDB
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	3 A	Disain	
Hoide aeg	16 ms	Toote värv	Must
Tõhusus	90 protsenti	Ventilatori läbimõõt	12 cm
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevool, Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis, Alapinge	Ventilatorite arv	1 ventilaator(id)
		Ventilatori paiknemine	Ülaosa
		Sisse/välja lüüti	✓
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
Emaplaadi toitepistik *	20+4 pin ATX	Kaablid kaasa arvatud	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Emaplaadi toitekaabli pikkus	61 cm	Kaal ja mõõtmed	
SATA-toitepistikute arv	8	Laius	140 mm
		Sügavus	150 mm
		Kõrgus	86 mm
		Pakendi andmed	
		Pakendi tüüp	Karp

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 84733020



4719331552411



4719331552428

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.